



Schaktlock av aluminium med täckplatta - 47023

Gångbara schaktlock med täckplatta för inomhusbruk.


Produktbeskrivning

- Enligt DIN EN 124 tillsammans med DIN 1229.
- Konisk profilkonstruktion, därför lätt att öppna. Ingen klämning.
- Enkelt att öppna, ingen klämrisk.
- EPDM-tätning (bensolbeständig tätning på begäran).
- Luft- och vattentät.
- Belastning vid täckplatta: provkraft 15 kN (= 1,5 t).
- Inkl. utdragningshandtag (par) av rostfritt stål, med självlyftande öppningsgrepp och lyftgrepp.



Produktfunktioner

Bygghöjd	63 mm
Material i ram	Förzinkat stål
Transportdimensioner	960 mm × 960 mm × 70 mm
Yttermått max. L x B x H	960 mm × 960 mm
fri bredd schakt	800 mm
fri längd schakt	800 mm
fritt schaktmått	800mm × 800mm



ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-6-30

Förändringar eller fel förbehålls.