



# Schaktlock av stål, galvaniserade med täckplatta - 47054

Gångbara schaktlock med täckplatta för inomhusbruk.

## Produktbeskrivning

- Enligt DIN EN 124 tillsammans med DIN 1229.
- Konisk profilkonstruktion, därför lätt att öppna.  
Ingen klämning.
- Enkelt att öppna, ingen klämrisk.
- EPDM-tätning (bensolbeständig tätning på begäran).
- Luft- och vattentät.
- Belastning vid täckplatta: provkraft 15 kN (= 1,5 t).
- Inkl. utdragningshandtag (par) av rostfritt stål, med självlyftande öppningsgrepp och lyftgrepp.



## Produktfunktioner

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Bygghöjd                | 63 mm                       |
| Material i ram          | Förzinkat stål              |
| Transportdimensioner    | 1.160 mm × 1.160 mm × 70 mm |
| Ytermått max. L x B x H | 1.160 mm × 1.160 mm         |
| fri bredd schakt        | 1000 mm                     |
| fri längd schakt        | 1000 mm                     |
| fritt schaktmått        | 1.000mm × 1.000mm           |



ZARGES AB

Oestra Bangatan 14  
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

[stegar@zarges.se](mailto:stegar@zarges.se)

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-6-30

Förändringar eller fel förbehålls.