DATABLAD


Schaktlock av rostfritt stål med täckplatta - 47096

Gångbara schaktlock med täckplatta för inomhusbruk.



PRODUKTBESKRIVNING

- Enligt DIN EN 124 tillsammans med DIN 1229.
- Konisk profilkonstruktion, därför lätt att öppna. Ingen klämning.
- Enkelt att öppna, ingen klämrisk.
- EPDM-tätning (bensolbeständig tätning på begäran).
- Luft- och vattentät.
- Belastning vid täckplatta: provkraft 15 kN (= 1,5 t).
- Inkl. utdragningshandtag (par) av rostfritt stål, med självlyftande öppningsgrepp och lyftgrepp.



PRODUKTFUNKTIONER

Egenskap	Värde
Bygghöjd	63 mm
Transportdimensioner	760 mm × 760 mm × 70 mm
Yttermått max. L x B x H	760 mm × 760 mm
fri bredd schakt	600 mm
fri längd schakt	600 mm
fritt schaktmått	600mm × 600mm

ZARGES AB
Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv
Effektiv 2026-11-13
Förändringar eller fel förbehålls.