



Schaktlock av rostfritt stål med täckplatta - 47098

Gångbara schaktlock med täckplatta för inomhusbruk.

Produktbeskrivning

- Enligt DIN EN 124 tillsammans med DIN 1229.
- Konisk profilkonstruktion, därför lätt att öppna.
Ingen klämning.
- Enkelt att öppna, ingen klämrisk.
- EPDM-tätning (bensolbeständig tätning på begäran).
- Luft- och vattentät.
- Belastning vid täckplatta: provkraft 15 kN (= 1,5 t).
- Inkl. utdragningshandtag (par) av rostfritt stål, med självlyftande öppningsgrepp och lyftgrepp.



Produktfunktioner

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Bygghöjd | 63 mm |
| Transportdimensioner | 960 mm × 960 mm × 70 mm |
| Yttermått max. L x B x H | 960 mm × 960 mm |
| fri bredd schakt | 800 mm |
| fri längd schakt | 800 mm |
| fritt schaktmått | 800mm × 800mm |

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14

SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-4-5

Förändringar eller fel förbehålls.