



Schaktlock av rostfritt stål med täckplatta - 47099

Gångbara schaktlock med täckplatta för inomhusbruk.

Produktbeskrivning

- Enligt DIN EN 124 tillsammans med DIN 1229.
- Konisk profilkonstruktion, därför lätt att öppna.
Ingen klämning.
- Enkelt att öppna, ingen klämrisk.
- EPDM-tätning (bensolbeständig tätning på begäran).
- Luft- och vattentät.
- Belastning vid täckplatta: provkraft 15 kN (= 1,5 t).
- Inkl. utdragningshandtag (par) av rostfritt stål, med självlyftande öppningsgrepp och lyftgrepp.



Produktfunktioner

Bygghöjd	63 mm
Transportdimensioner	1.160 mm × 1.160 mm × 70 mm
Yttermått max. L x B x H	1.160 mm × 1.160 mm
fri bredd schakt	1000 mm
fri längd schakt	1000 mm
fritt schaktmått	1.000mm × 1.000mm

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14

SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-6-30

Förändringar eller fel förbehålls.