DATABLAD

AXIC-Y - 47860

Dubbel säkerhetslina med elastiska armar enligt EN 354:2010 och inbyggd fallskyddsanordning enligt EN 355:2002. Den inbyggda O-ringen förhindrar att armarna vrids under användning. Längden är flexibel och kan varieras mellan 1,40 m och 1,80 m. Kopplingsmedlet är valfritt utrustat med karbinhakar eller ställningskrokar.



PRODUKTBESKRIVNING

- Dubbel säkerhetslina enligt EN 354:2010 med fallskyddsanordning enligt EN 355:2002.
- Justerbar längd mellan 1,40 och 1,80 m.
- Försedda med karbinhakar eller byggnadsställningskrokar.
- Tack vare sin runda form möjliggör den centralt placerade RING-öglan en optimal placering som förhindrar att den vrider sig.
- Max. belastning upp till 150 kg.
- ZmartCheck – ger snabb åtkomst till säkerhetsrelevant information.
- Med kantskydd enligt RfU 11.074.

PRODUKTFUNKTIONER

Egenskap	Värde
Karabinhake – fästpunktssidan	Missing translation
Lämplig för kanter	Ja
Längd Räckvidd	1,4-1,8 m
Maximal användarvikt	150 kg

Egenskap	Värde
Maximal livslängd	10 J
Maximal längd	1.8 m
Minimal längd	1.4 m
Sidan om karbinhakar och fallskyddssele	Twist-lock
Smart Check	Ja
Tillämpad standard	EN 354,EN 355
Vikt	1.85 kg
falldämpare	Ja

ZARGES AB
Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv
Effektiv 2026-11-10
Förändringar eller fel förbehålls.