DATABLAD

# AXIC-Y - 47861

Dubbel säkerhetslina med elastiska armar enligt EN 354:2010 och inbyggd fallskyddsanordning enligt EN 355:2002. Den inbyggda O-ringen förhindrar att armarna vrids under användning. Längden är flexibel och kan varieras mellan 1,40 m och 1,80 m. Kopplingsmedlet är valfritt utrustat med karbinhakar eller ställningskrokar.




## PRODUKTBESKRIVNING

- Dubbel säkerhetslina enligt EN 354:2010 med fallskyddsanordning enligt EN 355:2002.
- Justerbar längd mellan 1,40 och 1,80 m.
- Försedda med karbinhakar eller byggnadsställningskrokar.
- Tack vare sin runda form möjliggör den centralt placerade RING-öglan en optimal placering som förhindrar att den vrider sig.
- Max. belastning upp till 150 kg.
- ZmartCheck – ger snabb åtkomst till säkerhetsrelevant information.
- Med kantskydd enligt RfU 11.074.

## PRODUKTFUNKTIONER

| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Karabinhake – fästpunktssidan | Missing translation |
| Lämplig för kanter | Ja |
| Längd Räckvidd | 1,4-1,8 m |
| Maximal användarvikt | 150 kg |

| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Maximal livslängd | 10 J |
| Maximal längd | 1.8 m |
| Minimal längd | 1.4 m |
| Sidan om karbinhakar och fallskyddssele | Twist-lock |
| Smart Check | Ja |
| Tillämpad standard | EN 354,EN 355 |
| Vikt | 1.15 kg |
| falldämpare | Ja |

**ZARGES AB**
Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv
Effektiv 2026-11-10
Förändringar eller fel förbehålls.