



AXIC-Y - 47861

Dubbelt förbindelsemedel med elastiska armar enligt EN 354:2010 och inbyggd falldämpare enligt EN 355:2002. Den integrerade O-ringen förhindrar att armarna vrids under användning. Längden är flexibel och kan varieras mellan 1,40 m och 1,80 m. Förbindelsemedlet är utrustat med antingen karbinhakar eller ställningskrokar.



Produktbeskrivning

- Dubbelt förbindelsemedel enligt EN 354:2010 med falldämpare enligt EN 355:2002.
- Flexibel längd mellan 1,40 och 1,80 m.
- Utrustat med karbinhakar eller ställningskrokar.
- Den centrala RING-öglans runda form möjliggör optimal placering för att förhindra vridning.
- Lämplig för personer upp till 150 kg.
- ZmartCheck – ger snabb åtkomst till säkerhetsrelevant information.
- Med kantskydd enligt RfU 11.074.

Produktfunktioner

Falldämpare	Ja
Karbinhake förankringspunkt, sida	Missing translation
Karbinhake säkerhetssele, sida	Twist-lock
Längd räckvidd	1,4-1,8 m
Maximal användarvikt	150 kg
Maximal användningstid	10 J



Maximal längd	1.8 m
Med kantskydd	Ja
Minimal längd	1.4 m
Smart Check	Ja
Tillämpad standard	EN 354, EN 355
Vikt	1.15 kg

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-4-2
Förändringar eller fel förbehålls.