



# AXIC-Y - 47861

Dubbelt förbindelsemedel med elastiska armar enligt EN 354:2010 och inbyggd falldämpare enligt EN 355:2002. Den integrerade O-ringen förhindrar att armarna vrids under användning. Längden är flexibel och kan varieras mellan 1,40 m och 1,80 m. Förbindelsemedlet är utrustat med antingen karbinhakar eller ställningskrokar.



## Produktbeskrivning

- Dubbelt förbindelsemedel enligt EN 354:2010 med falldämpare enligt EN 355:2002.
- Flexibel längd mellan 1,40 och 1,80 m.
- Utrustat med karbinhakar eller ställningskrokar.
- Den centrala RING-öglans runda form möjliggör optimal placering för att förhindra vridning.
- Lämplig för personer upp till 150 kg.
- Med kantskydd enligt RfU 11.074.
- DIN 19427

## Produktfunktioner

Falldämpare <b>Ja</b>	Karbinhake förankringspunkt, sida <b>Missing translation</b>	Karbinhake säkerhetssele, sida <b>Twist-lock</b>	Längd räckvidd <b>1,4-1,8 m</b>	Maximal användningstid <b>10 J</b>
Maximal längd <b>1.8 m</b>	Minimal längd <b>1.4 m</b>	Smart Check <b>Ja</b>	Tillämpad standard <b>EN 354EN 355</b>	Vikt <b>1.15 kg</b>