



AXIC-Y - 47863

Dubbelt förbindelsemedel med elastiska armar enligt EN 354:2010 och inbyggd falldämpare enligt EN 355:2002. Den integrerade O-ringen förhindrar att armarna vrids under användning. Längden är flexibel och kan varieras mellan 1,40 m och 1,80 m. Förbindelsemedlet är utrustat med antingen karbinhakar eller ställningskrokar.



Produktbeskrivning

- Dubbelt förbindelsemedel enligt EN 354:2010 med falldämpare enligt EN 355:2002.
- Flexibel längd mellan 1,40 och 1,80 m.
- Utrustat med karbinhakar eller ställningskrokar.
- Den centrala RING-öglans runda form möjliggör optimal placering för att förhindra vridning.
- Lämplig för personer upp till 150 kg.
- Med kantskydd enligt RfU 11.074.
- DIN 19427

Produktfunktioner

Falldämpare Ja	Karbinhake förankringspunkt, sida Missing translation	Karbinhake säkerhetssele, sida Tri-lock	Längd räckvidd 1,4-1,8 m	Maximal användningstid 10 J
Maximal längd 1.8 m	Minimal längd 1.4 m	Smart Check Ja	Tillämpad standard EN 354EN 355	Vikt 1.85 kg