



AETHOR 1.8 - 47866

AETHOR fallskyddsblock uppfyller EN 360:2002 och ger utmärkt rörelsefrihet samtidigt som fallsträckan hålls kort. Den automatiska linindragningen säkerställer att endast den linlängd som behövs frigörs, vilket gör att uppfångningssträckan alltid är så kort som möjligt i alla situationer, oavsett om utrustningen monteras över huvudhöjd (max. 140 kg) eller horisontellt (max. 100 kg). Denna utrustning är certifierad för användning i situationer där förankringspunkten är på golvnivå (fallfaktor 2) och är dessutom lämplig för personer som väger upp till 140 kg. Produkten är godkänd (DIN 19427) för användning på liftplattformar.



Produktbeskrivning

- Fallfaktor 2-certifierad.
- Utrustad med falldämpare enligt EN 355.
- Robust, men samtidigt kompakt och lätt. Väger endast 800 gram.
- Robust termoplasthölje.
- Längd 1,8 m
- Virvel och förbindelsemedel för anslutning till förankringspunkt.
- Med kantskydd enligt RfU 11.060 (max. 100 kg)
- Lämplig för personer upp till 140 kg (fallfaktor 0).
- Virvel- och fallindikator på ställningskrok

Produktfunktioner

Fallsträcka 1 m	Karbinhake förankringspunkt, sida Tri-lock	Karbinhake säkerhetssele, sida Missing translation	Längd 1.8 m	Material hölje Missing translation
Material väv Missing translation	Maximal användningstid 10 J	Med kantskydd Ja	Tillämpad standard EN 360	Vikt 1.2 kg