DATABLAD

# Liberex (vakuum) - 47937

## Räddningsutrustning med repnedfirning och lyftfunktion för krävande räddningsinsatser










## PRODUKTBESKRIVNING

- Räddnings- och repnedstigningsutrustningen Liberex+ med inbyggd lyftfunktion är särskilt utformad för professionella räddningsinsatser och utmärker sig genom sin höga bärförmåga, robusta konstruktion och automatiska bromssystem. Den möjliggör säkra nedstigningar från höjder på upp till 500 m. Särskilt praktiskt: det integrerade handhjulet möjliggör en precis manuell styrning vid räddningsinsatser, medan anslutningen för en batteridriven skruvdragare möjliggör en snabb och kraftsparande upp- eller nedstigning – perfekt för tidspressade situationer.Utrustad med en 10,5 mm kärnmantelrep, det digitala ZmartCheck-systemet för snabb information samt en QR-kod för enkla inspektionsanvisningar är denna enhet en pålitlig följeslagare för alla räddningsinsatser.
- Vakuumförpackad version för upp till 10 års underhållsfri förvaring, skyddad mot fukt, UV-strålning, damm och mekaniska påverkan.
- ZmartCheck – ger snabb åtkomst till säkerhetsrelevant information.
- Hög bärförmåga på upp till 280 kg, certifierad för 2 personer
- Maximal nedstigningshöjd 500 m för ökad flexibilitet
- Sjunkhastighet 1 m/s
- Utrustad med ögonskruvar för reglerad nedfirningshastighet
- Anslutning för batteridriven skruvdragare för snabb och kraftsparande upp- eller nedstigning
- Med handratt för räddning

- Automatiskt, dubbelt bromssystem för full kontroll
- Kärnmantlad rep med en diameter på 10,5 mm för säker användning
- Kontrollintervall: var 10 000 meter eller en gång om året
- Utrustad med Tri-Lock-karbinhake för ökad säkerhet
- Aluminiumhölje för lång livslängd
- Inspektionsanvisningar kan hämtas via QR-kod – omedelbart tillgängliga i digital form.

### TIPS OCH SPECIALFUNKTIONER

EN 341-A, EN 1496-B

## PRODUKTFUNKTIONER

| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Karabinhake – fästpunktssidan | Tri-lock |
| Längd | 100 m |
| Material | Kärnmantelrep 10,5 mm |
| Material i höljet | Aluminium |
| Maximal livslängd | 10 J |
| Nyttolast | 280 kg |
| Sidan om karbinhakar och fallskyddssele | Tri-lock |
| Tillämpad standard | EN 341-A,EN 1496-B |
| Vikt | 11.3 kg |

## TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

### RESERVDELAR 1



**Inspektions-/rengöringsset Liberex/Liberex+**
Artikelnummer 47929

**ZARGES AB**
Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv
Effektiv 2026-11-7
Förändringar eller fel förbehålls.