



## Everest 2DE - 49841

Säker, flexibel och gjord för höga höjder med mycket bra förhållande mellan pris och prestanda.

### Produktbeskrivning

- Säker, flexibel och gjord för höga höjder med mycket bra förhållande mellan pris och prestanda.
- Bekväm och precis höjdjustering från stegpinne till stegpinne i steg om 280 mm.
- Stabila trekantiga stegpinnar av strängpressad profil, vågräta i bruksställning.
- Understegens yttre bredd: 490 mm.
- Effektiva styrbeslag av strängpressad aluminiumprofil.
- Utbytbara glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för halksäker stabilitet.



### Produktfunktioner

Antal stegpinnar	10
Antal stegpinnar	2 × 10
Arbets höjd	5.65 m
Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Obehandlad
Bredd stegfot	1 m
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad
Garanti	10 år
Material	Aluminium



Stegdjup	38 mm
Steglängd, nedsänkt	2.98 m
Steglängd, upphissad	4.93 m
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	265 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Stegsidans höjd	68 mm
Tillämpad standard	EN 131 professional
Transportdimensioner	ca. 2.980 mm × ca. 430 mm × ca. 120 mm
Yttre bredd till understege	490 mm

**ZARGES AB**

Oestra Bangatan 14  
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

[stegar@zarges.se](mailto:stegar@zarges.se)

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-7-5

Förändringar eller fel förbehålls.