



Everest 2DE - 49844

Säker, flexibel och gjord för höga höjder med mycket bra förhållande mellan pris och prestanda.

Produktbeskrivning

- Säker, flexibel och gjord för höga höjder med mycket bra förhållande mellan pris och prestanda.
- Bekväm och precis höjjustering från stegpinne till stegpinne i steg om 280 mm.
- Stabila trekantiga stegpinnar av strängpressad profil, vågräta i bruksställning.
- Understegens yttre bredd: 490 mm.
- Effektiva styrbeslag av strängpressad aluminiumprofil.
- Utbytbara glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för halksäker stabilitet.



Produktfunktioner

Antal stegpinnar	14
Antal stegpinnar	2 × 14
Arbets höjd	7.85 m
Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Obehandlad
Bredd stegfot	1.2 m
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad
Garanti	10 år
Material	Aluminium



Stegdjup	38 mm
Steglängd, nedsänkt	4.1 m
Steglängd, upphissad	7.17 m
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	265 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Stegsidans höjd	85 mm
Tillämpad standard	EN 131 professional
Transportdimensioner	ca. 4.100 mm × ca. 430 mm × ca. 135 mm
Yttre bredd till understege	490 mm

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-4-4

Förändringar eller fel förbehålls.