



MultiTower S-PLUS 1T, 2,50 m - 52226

Den mobila ställningslösningen för säker och snabb montering tack vare framåtgående räcke, två meters plattformsavstånd och färre individuella delar.

Produktbeskrivning

- Den mobila ställningslösningen för säker och snabb montering tack vare framåtgående räcke, två meters plattformsavstånd och färre individuella delar.
- Ställningsbredd: 0,75 m, ställningslängd: 2,50 m.
- Säker och snabb uppställning och nedplockning tack vare förelöpande räcke (i stället för räcke och diagonalstag) och plattformar med mellanrum på 2 m.
- Arbetshöjder från 3,35 m upp till 13,20 m, påbyggbar med seriedelar.
- Ställningsgrupp 3 (kan belastas till 200 kg/m²) enligt SS EN 1004.
- Standardhjul: höjjusterbara 200 mm länkhjul (best.nr 42917) för millimeternoggrann höjdtjämning.



Tips och specialfunktioner

Genom att lägga till de relevanta S-Plus-enkeldelarna går det att eftermontera standardvarianter av Z 600-körstativ med utliggare på ett säkert sätt.

Produktfunktioner

| | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Arbetshöjd 3.4 m | Garanti 10 år | Hjul, spindelbara Ja | Hjuldiameter 200 mm | Hjuldiameter 50 mm |
| Klotyp Missing translation | Plattformens storlek 0,6m x 2,5m | Plattformsbredd 0.6 m | Plattformshöjd 1.4 m | Plattformslängd 2.5 m |
| Ställningsbredd: | Ställningshöjd | Ställningsklass | Ställningslängd | Stångdiameter |



| | | | | |
|--|---|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 0.75 m | 2.65 m | 3 (= 200 kg/m²) | 2.5 m | 50 mm |
| Tillämpad standard EN 1004-1 | Transportdimensioner 2.800 mm × 900 mm × 400 mm | Vikt 105.9 kg | | |