



# MultiTower S-PLUS 1T, 1,80 m - 52275

Den mobila ställningslösningen för säker och snabb montering tack vare framåtgående räcke, två meters plattformsavstånd och färre individuella delar.

## Produktbeskrivning

- Den mobila ställningslösningen för säker och snabb montering tack vare framåtgående räcke, två meters plattformsavstånd och färre individuella delar.
- Ställningsbredd: 0,75 m, ställningslängd: 1,80 m.
- Säker och snabb uppställning och nedplockning tack vare S-PLUS skyddsräcket som fungerar som integrerat fallskydd. Plattform varje 2 meter, anpassad för användning av ställningsstege i enlighet med AFS 2023:11.
- Arbetshöjder från 3,35 m upp till 13,20 m, påbyggbar med seriedelar.
- Ställningsgrupp 3 (kan belastas till 200 kg/m<sup>2</sup>) enligt SS EN 1004.
- Höjdjusterbara 200 mm länkhjul (best.nr 42917) möjliggör millimeternoggrann höjduitjämning.



## Tips och specialfunktioner

Utgå ifrån en basmodul och bygg enkelt upp ställningen till önskad höjd med hjälp av +2m påbyggnadspaket.

## Produktfunktioner



|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Arbets höjd          | 8.4 m                        |
| Garanti              | 10 år                        |
| Hjul, spindelbara    | Ja                           |
| Hjuldiameter         | 200 mm                       |
| Hjuldiameter         | 50 mm                        |
| Klotyp               | Missing translation          |
| Plattformens storlek | 0,6m × 1,8m                  |
| Plattformsbredd      | 0.6 m                        |
| Plattformshöjd       | 6.4 m                        |
| Plattformslängd      | 1.8 m                        |
| Ställningsbredd:     | 0.75 m                       |
| Ställningshöjd       | 7.65 m                       |
| Ställningsklass      | 3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> ) |
| Ställningslängd      | 1.8 m                        |
| Stångdiameter        | 50 mm                        |
| Tillämpad standard   | EN 1004-1                    |
| Transportdimensioner | 2.100 mm × 900 mm × 900 mm   |
| Vikt                 | 199.4 kg                     |

**ZARGES AB**

Oestra Bangatan 14  
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

[stegar@zarges.se](mailto:stegar@zarges.se)

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-7-3

Förändringar eller fel förbehålls.