



MultiTower S-PLUS 1T, 1,80 m - 52285

Den mobila ställningslösningen för säker och snabb montering tack vare framåtgående räcke, två meters plattformsavstånd och färre individuella delar.

Produktbeskrivning

- Den mobila ställningslösningen för säker och snabb montering tack vare framåtgående räcke, två meters plattformsavstånd och färre individuella delar.
- Ställningsbredd: 0,75 m, ställningslängd: 1,80 m.
- Säker och snabb uppställning och nedplockning tack vare förelöpande räcke (i stället för räcke och diagonalstag) och plattformar med mellanrum på 2 m.
- Arbetshöjder från 3,35 m upp till 13,20 m, påbyggbar med seriedelar.
- Ställningsgrupp 3 (kan belastas till 200 kg/m²) enligt SS EN 1004.
- Standardhjul: höjddjusterbara 200 mm länkhjul (best.nr 42917) för millimeternoggrann höjdujämning.




Tips och specialfunktioner

Genom att lägga till de relevanta S-Plus-enkeldelarna går det att eftermontera standardvarianter av Z 600-körstativ med utliggare på ett säkert sätt.

Produktfunktioner

Arbetshöjd 9.25 m	Garanti 10 år	Hjul, spindelbara Ja	Hjuldiameter 200 mm	Hjuldiameter 50 mm
Klotyp Missing translation	Plattformens storlek 0,6m x 1,8m	Plattformsbredd 0.6 m	Plattformshöjd 7.25 m	Plattformslängd 1.8 m
Ställningsbredd:	Ställningshöjd	Ställningsklass	Ställningslängd	Stångdiameter



0.75 m	8.5 m	3 (= 200 kg/m²)	1.8 m	50 mm
Tillämpad standard EN 1004-1	Transportdimensioner 2.100 mm × 900 mm × 1.000 mm	Vikt 234.6 kg		