




# MultiTower S-PLUS 1T, 2,50 m - 52316

Den mobila ställningslösningen för säker och snabb montering tack vare framåtgående räcke, två meters plattformsavstånd och färre individuella delar.

## Produktbeskrivning

- Den mobila ställningslösningen för säker och snabb montering tack vare framåtgående räcke, två meters plattformsavstånd och färre individuella delar.
- Ställningsbredd: 0,75 m, ställningslängd: 2,50 m.
- Säker och snabb uppställning och nedplockning tack vare förelöpande räcke (i stället för räcke och diagonalstag) och plattformar med mellanrum på 2 m.
- Arbetshöjder från 3,35 m upp till 13,20 m, påbyggbar med seriedelar.
- Ställningsgrupp 3 (kan belastas till 200 kg/m<sup>2</sup>) enligt SS EN 1004.
- Standardhjul: höjjusterbara 200 mm länkhjul (best.nr 42917) för millimeternoggrann höjdtjämning.



## Tips och specialfunktioner

Genom att lägga till de relevanta S-Plus-enkeldelarna går det att eftermontera standardvarianter av Z 600-körstativ med utliggare på ett säkert sätt.

## Produktfunktioner

Arbetshöjd <b>12.35 m</b>	Garanti <b>10 år</b>	Hjul, spindelbara <b>Ja</b>	Hjuldiameter <b>200 mm</b>	Hjuldiameter <b>50 mm</b>
Klotyp <b>Missing translation</b>	Plattformens storlek <b>0,6m x 2,5m</b>	Plattformsbredd <b>0.6 m</b>	Plattformshöjd <b>10.35 m</b>	Plattformslängd <b>2.5 m</b>
Ställningsbredd:	Ställningshöjd	Ställningsklass	Ställningslängd	Stångdiameter



<b>0.75 m</b>	<b>11.6 m</b>	<b>3 (= 200 kg/m<sup>2</sup>)</b>	<b>2.5 m</b>	<b>50 mm</b>
Tillämpad standard <b>EN 1004-1</b>	Transportdimensioner <b>2.800 mm × 900 mm × 1.300 mm</b>	Vikt <b>342.1 kg</b>		