



# MultiTower S-PLUS 1T, 2,50 m - 52326

Den mobila ställningslösningen för säker och snabb montering tack vare framåtgående räcke, två meters plattformsavstånd och färre individuella delar.

## Produktbeskrivning

- Den mobila ställningslösningen för säker och snabb montering tack vare framåtgående räcke, två meters plattformsavstånd och färre individuella delar.
- Ställningsbredd: 0,75 m, ställningslängd: 2,50 m.
- Säker och snabb uppställning och nedplockning tack vare S-PLUS skyddsräcket som fungerar som integrerat fallskydd. Plattform varje 2 meter, anpassad för användning av ställningsstege i enlighet med AFS 2023:11.
- Arbetshöjder från 3,35 m upp till 13,20 m, påbyggbar med seriedelar.
- Ställningsgrupp 3 (kan belastas till 200 kg/m<sup>2</sup>) enligt SS EN 1004.
- Höjdjusterbara 200 mm länkhjul (best.nr 42917) möjliggör millimeternoggrann höjdotjämnning.



## Tips och specialfunktioner

Utgå ifrån en basmodul och bygg enkelt upp ställningen till önskad höjd med hjälp av +2m påbyggnadspaket.

## Produktfunktioner



Arbets höjd	13.2 m
Garanti	10 år
Hjul, spindelbara	Ja
Hjuldiameter	200 mm
Hjuldiameter	50 mm
Klotyp	Missing translation
Plattformens storlek	0,6m × 2,5m
Plattformsbredd	0.6 m
Plattformshöjd	11.2 m
Plattformslängd	2.5 m
Ställningsbredd:	0.75 m
Ställningshöjd	12.45 m
Ställningsklass	3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> )
Ställningslängd	2.5 m
Stångdiameter	50 mm
Tillämpad standard	EN 1004-1
Transportdimensioner	2.800 mm × 900 mm × 1.400 mm
Vikt	378.4 kg

**ZARGES AB**

Oestra Bangatan 14  
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

[stegar@zarges.se](mailto:stegar@zarges.se)

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-7-2

Förändringar eller fel förbehålls.