



MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m - 52426

MultiTower har dubbelbredd för maximal arbetsyta, säker och snabb uppmontering tack vare S-PLUS skyddsräcke med integrerade diagonala stag, lågt plattformsavstånd och färre komponenter.

Produktbeskrivning

- MultiTower har dubbelbredd för maximal arbetsyta, säker och snabb uppmontering tack vare S-PLUS skyddsräcke med integrerade diagonala stag, lågt plattformsavstånd och färre komponenter.
- Säker och snabb uppställning och nedplockning tack vare S-PLUS skyddsräcket som fungerar som integrerat fallskydd. Plattform varje 2 meter, anpassad för användning av ställningsstege i enlighet med AFS 2023:11.
- Ställningsbredd: 1,35 m, ställningslängd: 2,50 m.
- Arbetshöjder från 3,35 m upp till 13,20 m, påbyggbar med seriedelar.
- Ställningsgrupp 3 (kan belastas till 200 kg/m²) enligt SS EN 1004.
- Höjdjusterbara 200 mm länkhjul (best.nr 42917) möjliggör millimeternoggrann höjdutjämning.



Tips och specialfunktioner

Utgå ifrån en basmodul och bygg enkelt upp ställningen till önskad höjd med hjälp av +2m påbyggnadspaket.



Produktfunktioner

Arbetshöjd	3.4 m
Garanti	10 år
Hjul, spindelbara	Ja
Hjuldiameter	200 mm
Hjuldiameter	50 mm
Klotyp	Missing translation
Plattformens storlek	1,2m × 2,5m
Plattformsbredd	1.2 m
Plattformshöjd	1.4 m
Plattformslängd	2.5 m
Ställningsbredd:	1.35 m
Ställningshöjd	2.65 m
Ställningsklass	3 (= 200 kg/m ²)
Ställningslängd	2.5 m
Stångdiameter	50 mm
Transportdimensioner	2.800 mm × 1.500 mm × 400 mm
Vikt	124 kg

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-5-22

Förändringar eller fel förbehålls.