



MultiTower S-PLUS 2T, 1,80 m - 52455

Maximal arbetsyta, säker och snabb uppmontering tack vare skyddsräcke, lågt plattformsavstånd och färre komponenter.

Produktbeskrivning

- Maximal arbetsyta, säker och snabb uppmontering tack vare skyddsräcke, lågt plattformsavstånd och färre komponenter.
- Säker och snabb uppställning och nedplockning tack vare förelöpande räcke (i stället för räcke och diagonalstag) och plattformar med mellanrum på 2 m.
- Ställningsbredd: 1,35 m; Ställningslängd: 1,80 m.
- Arbetshöjder från 3,35 m upp till 13,20 m, påbyggbar med seriedelar.
- Ställningsgrupp 3 (kan belastas till 200 kg/m²) enligt SS EN 1004.
- Standardhjul: höjjusterbara 200 mm länkhjul (best.nr 42917) för millimeternoggrann höjjustering.



Tips och specialfunktioner

Genom att lägga till de relevanta S-Plus-enkeldelarna går det att eftermontera standardvarianter av Z 600-körstativ med utliggare på ett säkert sätt.

Produktfunktioner

Arbetshöjd 6.45 m	Garanti 10 år	Hjul, spindelbara Ja	Hjuldiameter 200 mm	Hjuldiameter 50 mm
Klotyp Missing translation	Plattformens storlek 1,2m x 1,8m	Plattformsbredd 1.2 m	Plattformshöjd 4.45 m	Plattformslängd 1.8 m
Ställningsbredd:	Ställningshöjd	Ställningsklass	Ställningslängd	Stångdiameter



1.35 m	5.7 m	3 (= 200 kg/m ²)	1.8 m	50 mm
Tillämpad standard EN 1004-1	Transportdimensioner 2.100 mm × 1.500 mm × 700 mm	Vikt 197.1 kg		