DATABLAD

# MultiTower S-PLUS 2T, 1,80 m - 52525

MultiTower har dubbelbredd för maximal arbetsyta, säker och snabb uppmontering tack vare S-PLUS skyddsräcke med integrerade diagonala stag, lågt plattformsavstånd och färre komponenter.









## PRODUKTBESKRIVNING

- MultiTower har dubbelbredd för maximal arbetsyta, säker och snabb uppmontering tack vare S-PLUS skyddsräcke med integrerade diagonala stag, lågt plattformsavstånd och färre komponenter.
- Säker och snabb uppställning och nedplockning tack vare S-PLUS skyddsräcket som fungerar som integrerat fallskydd. Plattform varje 2 meter, anpassad för användning av ställningsstege i enlighet med AFS 2023:11.
- Ställningsbredd: 1,35 m; Ställningslängd: 1,80 m.
- Arbetshöjder från 3,35 m upp till 13,20 m, påbyggbar med seriedelar.
- Ställningsgrupp 3 (kan belastas till 200 kg/m²) enligt SS EN 1004.
- Höjdjusterbara 200 mm länkhjul (best.nr 42917) möjliggör millimeternoggrann höjdutjämning.

### TIPS OCH SPECIALFUNKTIONER

Utgå ifrån en basmodul och bygg enkelt upp ställningen till önskad höjd med hjälp av +2m påbyggnadspaket.

## PRODUKTFUNKTIONER

| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Arbetshöjd | 13.2 m |

| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Garanti | 10 år |
| Hjul, spindelbara | Ja |
| Hjuldiameter | 200 mm |
| Hjuldiameter | 50 mm |
| Klotyp | Missing translation |
| Plattformens storlek | 1,2m × 1,8m |
| Plattformsbredd | 1.2 m |
| Plattformshöjd | 11.2 m |
| Plattformslängd | 1.8 m |
| Ställningsbredd: | 1.35 m |
| Ställningshöjd | 12.45 m |
| Ställningsklass | 3 (= 200 kg/m²) |
| Ställningslängd | 1.8 m |
| Stångdiameter | 50 mm |
| Tillämpad standard | EN 1004-1 |
| Transportdimensioner | 2.100 mm × 1.500 mm × 1.400 mm |
| Vikt | 397.9 kg |

## TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

**RESERVDELAR** 1



**Fjäderclip för ställningar**
Artikelnummer 800172

**ZARGES AB**
Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv
Effektiv 2026-11-12
Förändringar eller fel förbehålls.