DATABLAD

PaxTower 1T - 53510

PRODUKTBESKRIVNING

- Enkel hantering av ställningsramen: lås och fäll ihop ställningen bara med ett klick.
- Patenterad sparklist som snabbt och smidigt är på plats vid högre höjder.
- Låg friktion när ramarna sätts ihop, tappen i nylon gör att ramarna är enkla att montera.
- Enligt den nya standarden EN 1004-1 – med undantag för baspaket 53510.
- Ställningslängd: 1,80 m; ställningsbredd: 0,72 m.
- Godkänd enligt SS EN 1004; ställningsklass 3 (kan belastas med upp till 200kg/m²).
- Utrustad med 125 mm länkhjul med låsningsbroms som kan uppgraderas till höjdjusterbara hjul med hjälp av en hjuladapter (best.nr 42794).
- Sken- och stegpinnsdiameter 45 mm.















PRODUKTFUNKTIONER

Egenskap	Värde
Arbetshöjd	2.55 m
Garanti	10 år
Hjul, spindelbara	Nej
Hjuldiameter	125 mm
Hjuldiameter	45 mm

Egenskap	Värde
Kan tas genom dörrar	Ja
Klotyp	Missing translation
Plattformens storlek	0,6m × 1,8m
Plattformsbredd	0.6 m
Plattformshöjd	0.55 m
Plattformslängd	1.8 m
Ställningsbredd:	0.72 m
Ställningshöjd	1.65 m
Ställningsklass	3 (= 200 kg/m²)
Ställningslängd	1.8 m
Stångdiameter	45 mm
Tillämpad standard	EN 1004-1
Transportdimensioner	1.950 mm × 750 mm × 350 mm
Vikt	29.1 kg

ZARGES AB
Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv
Effektiv 2026-11-14
Förändringar eller fel förbehålls.