




PaxTower S-PLUS 1T - 53522

Med skyddsräcke för förbättrad säkerhet; i enlighet med nya EN 1004:2020

Produktbeskrivning

- Enkel hantering av ställningsramen och smidiga snäpplås: lås och fäll ihop ställningen bara med ett klick.
- Patenterad sparklist – snabbt och smidigt på plats.
- Lättkörda påskjutningar av hårdplast: inga förskjutningar vid sammanföring med stegramen.
- Ställningslängd: 1,80 m; ställningsbredd: 0,72 m.
- I enlighet med nya EN 1004; ställningsgrupp 3 (kan belastas med upp till 200kg/m²).
- Utrustad med 125 mm länkhjul med låsningsbroms som kan uppgraderas till höjjusterbara hjul med hjälp av en hjuladapter (best.nr 42794).
- Sken- och stegpinnsdiameter 45 mm.



Produktfunktioner

Arbetshöjd 3.55 m	Garanti 10 år	Hjul, spindelbara Nej	Hjuldiameter 125 mm	Hjuldiameter 45 mm
Kan tas genom dörrar Ja	Klotyp Missing translation	Plattformens storlek 0,6m × 1,8m	Plattformsbredd 0.6 m	Plattformshöjd 1.55 m



Plattformslängd 1.8 m	Ställningsbredd: 0.72 m	Ställningshöjd 2.65 m	Ställningsklass 3 (= 200 kg/m²)	Ställningslängd 1.8 m
Stångdiameter 45 mm	Tillämpad standard EN 1004-1	Transportdimensioner 2.150 mm x 750 mm x 700 mm	Vikt 71.4 kg	