




# PaxTower S-PLUS 1T - 53524

Med skyddsräcke för förbättrad säkerhet; i enlighet med nya EN 1004:2020

## Produktbeskrivning

- Enkel hantering av ställningsramen och smidiga snäpplås: lås och fäll ihop ställningen bara med ett klick.
- Patenterad sparklist – snabbt och smidigt på plats.
- Lättkörda påskjutningar av hårdplast: inga förskjutningar vid sammanföring med stegramen.
- Ställningslängd: 1,80 m; ställningsbredd: 0,72 m.
- I enlighet med nya EN 1004; ställningsgrupp 3 (kan belastas med upp till 200kg/m<sup>2</sup>).
- Utrustad med 125 mm länkhjul med låsningsbroms som kan uppgraderas till höjjusterbara hjul med hjälp av en hjuladapter (best.nr 42794).
- Sken- och stegpinnsdiameter 45 mm.



## Produktfunktioner

|               |              |                   |               |              |
|---------------|--------------|-------------------|---------------|--------------|
| Arbets höjd   | Garanti      | Hjul, spindelbara | Hjuldiameter  | Hjuldiameter |
| <b>5.55 m</b> | <b>10 år</b> | <b>Nej</b>        | <b>125 mm</b> | <b>45 mm</b> |



|                                   |                                        |                                                           |                                                      |                                 |
|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Kan tas genom dörrar<br><b>Ja</b> | Klotyp<br><b>Missing translation</b>   | Plattformens storlek<br><b>0,6m × 1,8m</b>                | Plattformsbredd<br><b>0.6 m</b>                      | Plattformshöjd<br><b>3.55 m</b> |
| Plattformslängd<br><b>1.8 m</b>   | Ställningsbredd:<br><b>0.72 m</b>      | Ställningshöjd<br><b>4.65 m</b>                           | Ställningsklass<br><b>3 (= 200 kg/m<sup>2</sup>)</b> | Ställningslängd<br><b>1.8 m</b> |
| Stångdiameter<br><b>45 mm</b>     | Tillämpad standard<br><b>EN 1004-1</b> | Transportdimensioner<br><b>2.150 mm × 750 mm × 950 mm</b> | Vikt<br><b>108 kg</b>                                |                                 |