




# PaxTower S-PLUS 1T - 53526

Med skyddsräcke för förbättrad säkerhet; i enlighet med nya EN 1004:2020


## Produktbeskrivning

- Enkel hantering av ställningsramen och smidiga snäpplås: lås och fäll ihop ställningen bara med ett klick.
- Patenterad sparklist – snabbt och smidigt på plats.
- Lättkörda påskjutningar av hårdplast: inga förskjutningar vid sammanföring med stegeramen.
- Ställningslängd: 1,80 m; ställningsbredd: 0,72 m.
- I enlighet med nya EN 1004; ställningsgrupp 3 (kan belastas med upp till 200kg/m<sup>2</sup>).
- Utrustad med 125 mm länkhjul med låsningsbroms som kan uppgraderas till höjjusterbara hjul med hjälp av en hjuladapter (best.nr 42794).
- Sken- och stegpinnsdiameter 45 mm.



## Produktfunktioner

Arbetshöjd <b>7.55 m</b>	Garanti <b>10 år</b>	Hjul, spindelbara <b>Nej</b>	Hjuldiameter <b>125 mm</b>	Hjuldiameter <b>45 mm</b>
Kan tas genom dörrar <b>Ja</b>	Klotyp <b>Missing translation</b>	Plattformens storlek <b>0,6m x 1,8m</b>	Plattformsbredd <b>0.6 m</b>	Plattformshöjd <b>5.55 m</b>



Plattformslängd <b>1.8 m</b>	Ställningsbredd: <b>0.72 m</b>	Ställningshöjd <b>6.65 m</b>	Ställningsklass <b>3 (= 200 kg/m<sup>2</sup>)</b>	Ställningslängd <b>1.8 m</b>
Stångdiameter <b>45 mm</b>	Tillämpad standard <b>EN 1004-1</b>	Transportdimensioner <b>2.150 mm x 750 mm x 1.300 mm</b>	Vikt <b>142.6 kg</b>	