



Variomaster T - 53794

För snabb användning och säker arbetsställning:
 kompakt sammanfällningsbar och snabbt monterad.

Produktbeskrivning

- För snabb användning och säker arbetsställning:
 kompakt sammanfällningsbar och snabbt monterad.
- Enkel höjdjustering av en ensam person efter självlåsande utskjutsprincip.
- Extremt kompakt i hopfällt skick för transport och förvaring.
- Utdragbara stödben med stabila spindlar för stabilitet och utjämning av ojämnheter i golvet.
- Rymlig arbetsplattform 0,50 x 1,95 m resp. 0,60 x 2,50 m.
- Räckan runt om för maximal arbets säkerhet.
- Enkel höjdjustering efter självlåsande utskjutsprincip. Tack vare detta kan olika höjder nås med en och samma arbetsplattform.
- Höjdjustering av en person.
- Kan enkelt fällas ihop för transport och lagring.
- Väldigt lätt att köra samt smidig dörrpassage tack vare rullhjul i monterat såväl som i ihopfällt tillstånd.
- Vid användning inomhus krävs inga ballastvikter.
- Två storlekar med höjdjustering från 1,25 m till 2,46 m resp. 1,81 m till 3,58 m i plattformshöjd.
- Ställningsgrupp 3 (kan belastas till 200 kg/m²) enligt SS EN 1004.



Produktfunktioner



| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Arbets höjd | 4.5 m |
| Basyta, nedsänkta stödben L x B | 0,8m x 2,3 m |
| Basyta, upphissade stödben L x B | 1,9m x 2,3 m |
| Belastning | max. 195 kg |
| Bredd, indragen | 2.3 m |
| Bredd, utdragen | 2.3 m |
| Garanti | 10 år |
| Längd, indragen | 0.8 m |
| Längd, utdragen | 1.9 m |
| Plattformsbredd | 0.6 m |
| Plattformshöjd | 1,25m - 2,46m |
| Plattformslängd | 2.5 m |
| Plattformsmaterial | limmad plywoodskiva |
| Räckeshöjd | 1 m |
| Stegdjup | 30 mm |
| Ställningshöjd | 2,31m - 3,52m |
| Ställningshöjd | 2.31 m |
| Transportdimensioner | 2.290 mm x 780 mm x 750 mm |
| Vikt | 92 kg |

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-6-27

Förändringar eller fel förbehålls.