



Variomaster T - 53795

För snabb användning och säker arbetsställning:
 kompakt sammanfällningsbar och snabbt monterad.

Produktbeskrivning

- För snabb användning och säker arbetsställning:
kompakt sammanfällningsbar och snabbt monterad.
- Enkel höjdjustering av en ensam person efter självlåsande utskjutsprincip.
- Extremt kompakt i hopfällt skick för transport och förvaring.
- Utdragbara stödben med stabila spindlar för stabilitet och utjämning av ojämnheter i golvet.
- Rymlig arbetsplattform 0,50 x 1,95 m resp. 0,60 x 2,50 m.
- Räckan runt om för maximal arbets säkerhet.
- Enkel höjdjustering efter självlåsande utskjutsprincip. Tack vare detta kan olika höjder nås med en och samma arbetsplattform.
- Höjdjustering av en person.
- Kan enkelt fällas ihop för transport och lagring.
- Väldigt lätt att köra samt smidig dörrpassage tack vare rullhjul i monterat såväl som i ihopfällt tillstånd.
- Vid användning inomhus krävs inga ballastvikter.
- Två storlekar med höjdjustering från 1,25 m till 2,46 m resp. 1,81 m till 3,58 m i plattformshöjd.
- Ställningsgrupp 3 (kan belastas till 200 kg/m²) enligt SS EN 1004.



Produktfunktioner



Arbetshöjd	5.6 m
Basyta, nedsänkta stödben L x B	1,2m x 2,85 m
Basyta, upphissade stödben L x B	2,3m x 2,85 m
Belastning	max. 300 kg
Bredd, indragen	2.85 m
Bredd, utdragen	2.85 m
Garanti	10 år
Längd, indragen	1.2 m
Längd, utdragen	2.3 m
Plattformsbredd	0.6 m
Plattformshöjd	1,81m - 3,58m
Plattformslängd	2.5 m
Plattformsmaterial	limmad plywoodskiva
Räckeshöjd	1 m
Stegdjup	30 mm
Ställningshöjd	2,87m - 4,64m
Ställningshöjd	2.87 m
Transportdimensioner	2.850 mm x 1.180 mm x 750 mm
Vikt	119 kg

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-6-27

Förändringar eller fel förbehålls.