




Tankvagnsstige basmodul - 591000

Säker åtkomst för underhåll, påfyllning eller rengöring av tankbilar och -vagnar.

Produktbeskrivning

- Säker åtkomst för underhåll, påfyllning eller rengöring av tankbilar och -vagnar.
- Användningsområden: livsmedelsindustri, kemisk och petrokemisk industri och rälsfordon.
- Möjliga plattformshöjder från 2 770 mm till 4 100 mm.
- Bekväm höjdställning i fasta steg på 280 mm med tvådelad utskjutsstige och vajervinsch.
- Ledstänger på båda sidor av utskjutsstegen för högsta säkerhet vid uppstigning.
- Lätt skjutbar för hand tack vare körställ med två fasta hjul och två länkhjul.
- Olika kombinationsmöjligheter gör vår avsningsplattform maximalt flexibel. Flera grundmoduler kan enkelt kombineras med påbyggnadsmodulerna till en plattform enligt ditt önskemål.
- Uppstigning med 30 mm djupa stegpinnar av strängpressad aluminiumprofil.
- Runda eller fyrkantiga räcken.
- Olika körställsvarianter finns beroende på behov.
- Som tillval med 600 mm bred plattform i tre olika längder.
- Plattformbeläggning: Räfflad aluminium.




Tips och specialfunktioner

Om det befintliga modulsystemet inte uppfyller dina krav kan du få en skräddarsydd lösning från oss!

Produktfunktioner

Belastning	Beläggning	Förband mellan steg och	Garanti	Material
------------	------------	-------------------------	---------	----------



max. 150 kg	Obehandlad	stegsidor Flänsad	10 år	Aluminium
Stegdjup 30 mm	Stegpinne-/stegavstånd vertikalt 265 mm	Stegpinne-/stegtyp räfflad	Transportdimensioner 3.415 mm × 1.020 mm × 350 mm	Vikt 52.3 kg