



# Tankvagnsstege basmodul

## - 591000

Säker åtkomst för underhåll, påfyllning eller rengöring av tankbilar och -vagnar.

### Produktbeskrivning

- Säker åtkomst för underhåll, påfyllning eller rengöring av tankbilar och -vagnar.
- Användningsområden: livsmedelsindustri, kemisk och petrokemisk industri och rälsfordon.
- Möjliga plattformshöjder från 2 770 mm till 4 100 mm.
- Bekväm höjdställning i fasta steg på 280 mm med tvådelad utskjutsstege och vajervinsch.
- Ledstänger på båda sidor av utskjutsstegen för högsta säkerhet vid uppstigning.
- Lätt skjutbar för hand tack vare körställ med två fasta hjul och två länkhjul.
- De många olika kombinationsmöjligheterna gör våra tankbilsstegar extremt flexibla. Kombinera basmodulen med de obligatoriska och valfria modulerna som du önskar.
- Uppstigning med 30 mm djupa stegpinnar av strängpressad aluminiumprofil.
- Runda eller fyrkantiga räcken.
- Olika körställsvarianter finns beroende på behov.
- Som tillval med 600 mm bred plattform i tre olika längder.
- Plattformbeläggning: Räfflad aluminium.





## Tips och specialfunktioner

Om det befintliga modulsystemet inte uppfyller dina krav kan du få en skräddarsydd lösning från oss!

## Produktfunktioner

Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Obehandlad
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Stegdjup	30 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	265 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Transportdimensioner	3.415 mm × 1.020 mm × 350 mm
Vikt	52.3 kg

### ZARGES AB

Oestra Bangatan 14  
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

[stegar@zarges.se](mailto:stegar@zarges.se)

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-5-17

Förändringar eller fel förbehålls.