DATABLAD

Arbetsplattform med justerbar höjd – basmodul

Säkert arbete på höga höjder.



PRODUKTBESKRIVNING

- Med en fri höjd på upp till 4 000 mm når du enkelt höga höjder.
- Högre flexibilitet tack vare överkragning på den valfria tilläggsplattformen (fast eller ställbar).
- Enkel manövrerbarhet och säker arbetsställning tack vare styrhjul, extra utdrag och spindlar på tilläggsplattformen.
- Välj mellan fasadstege, utskjutsstege och trappa. Alla tillträdesalternativ erbjuder flexibel höjdjustering för enkel uppstigning.
- Utnyttja plattformens storlek och totalbelastning på upp till 300 kg för att arbeta i par – även på den valfria tilläggsplattformen.

TIPS OCH SPECIALFUNKTIONER

Om det befintliga modulsystemet inte uppfyller dina krav kan du få en skräddarsydd lösning från oss!
Tillämpad standard: EN ISO 14122.

PRODUKTFUNKTIONER

Egenskap	Värde
Plattformsbredd	1240 mm
Tillämpad standard	NF EN ISO 14122-4
Vikt	580 kg

PRODUKTVARIANTER

	40060000	40060001
Modell	L	M
Plattformshöjd	1.750mm - 4.250mm	1.200mm - 2.900mm
Plattformslängd	3690 mm	2880 mm

TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

TILLBEHÖR 2



Höj- och sänkbar arbetsplattform – extraplattformar och chassin

Artikelnummer 40060013 · 40060010 · 40060016 · +3



Höj- och sänkbar arbetsplattform – påstigning

Artikelnummer 40060020 · 40060025 · 40060030 · +3

ZARGES AB
Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv
Effektiv 2026-11-12
Förändringar eller fel förbehålls.