



Arbetsplattform med justerbar höjd – basmodul

Säkert arbete på höga höjder.

Produktbeskrivning

- Med en fri höjd på upp till 4 000 mm når du enkelt höga höjder.
- Högre flexibilitet tack vare överkragning på den valfria tilläggsplattformen (fast eller ställbar).
- Enkel manövrerbarhet och säker arbetsställning tack vare styrhjul, extra utdrag och spindlar på tilläggsplattformen.
- Välj mellan fasadstege, utskjutsstege och trappa. Alla tillträdesalternativ erbjuder flexibel höjdjustering för enkel uppstigning.
- Utnyttja plattformens storlek och totalbelastning på upp till 300 kg för att arbeta i par – även på den valfria tilläggsplattformen.



Tips och specialfunktioner

Om det befintliga modulsystemet inte uppfyller dina krav kan du få en skräddarsydd lösning från oss!
Tillämpad standard: EN ISO 14122.

Produktfunktioner

Plattformsbredd	Tillämpad standard	Vikt
1240 mm	EN ISO 14122	580 kg

Produktvarianter

Artikelnummer	Artikelnummer
40060000	40060001



Modell	Modell
L	M
Plattformshöjd	Plattformshöjd
1.750mm - 4.250mm	1.200mm - 2.900mm
Plattformslängd	Plattformslängd
3690 mm	2880 mm