DATABLAD

Höj- och sänkbar arbetsplattform – extraplattforma och chassin

Säkert arbete på höga höjder.



PRODUKTBESKRIVNING

- Välj mellan en plattform utan extraplattform, med fast extraplattform eller med fällbar extraplattform. Tillvalen med extra plattformar har automatiskt ett chassi med utdrag och spindlar.
- Enkel manövrerbarhet och säker arbetsställning tack vare styrhjul, extra utdrag och spindlar på tilläggsplattformen.
- Högre flexibilitet tack vare överkragning på den valfria tilläggsplattformen (fast eller ställbar).
- Utnyttja plattformens storlek och totalbelastning på upp till 300 kg för att arbeta i par – även på den valfria tilläggsplattformen.

TIPS OCH SPECIALFUNKTIONER

Om det befintliga modulsystemet inte uppfyller dina krav kan du få en skräddarsydd lösning från oss!
Tillämpad standard: EN ISO 14122.

PRODUKTVARIANTER

	40060010	40060011	40060013	40060014	40060016	40060017
Modell	L	M	L	M	L	M
Plattformsbredd	1240 mm	1240 mm	1740 mm	1740 mm	1740 mm	1740 mm
Plattformslängd	3690 mm	2890 mm	3690 mm	2890 mm	3690 mm	2890 mm
Tillämpad standard	–	–	–	–	NF EN ISO 14122-4	NF EN ISO 14122-4

	40060010	40060011	40060013	40060014	40060016	40060017
Utförande	Utan extraplattform, med standardchassi	Utan extraplattform, med standardchassi	Med fast extraplattform 500 mm, chassi med utdrag och spindlar	Med fast extraplattform 500 mm, chassi med utdrag och spindlar	Med fällbar extraplattform 500 mm, chassi med utdrag och spindlar	Med fällba extraplattfo 500 mm, chassi me utdrag oc spindlar
Vikt	75.4 kg	65.3 kg	141.6 kg	126.9 kg	121.9 kg	108.4 kg

ZARGES AB
Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv
Effektiv 2026-11-9
Förändringar eller fel förbehålls.