



Y-behållare och Sanförpackning

Transport- och lagerbehållare för militäranvändning.

Produktbeskrivning

- Alla fogar är komplett svetsade.
- Robust 1,5 mm tjock plåt
- Stabila botten-, kant- och lockprofiler.
- Avtagbart lock med gångjärn och tätning runt om.
- Stabila gjutna stapelhörn på locket
- Stapelfötter i botten med fästborrningar in- och utvändigt.
- Vattentät ned till handtagets underkant tack vare en silikontätning på insidan av botten.
- Nedfällbara förslutningar.
- Ergonomiska och hållbara Comfort-lås för minst 20 000 manövercykler.
- Lock lösa på B 40.1 Y, B 40.2 Y och B 40.4 Y.
- Kapslingsklass IP 54 enligt SS-EN 60529: 1992



Tips och specialfunktioner

OBS! Inre/Fritt passagemått är ca 30mm mindre än det angivna innermättet (längd och bredd).

Typgodkännande för transport av farligt gods möjligt mot pristillägg.

Produktvarianter



	45051	45050	45052	45055	45053	45054
Innermått L x B x H	380 mm x 265 mm x 220 mm	570 mm x 380 mm x 220 mm	570 mm x 380 mm x 466 mm	794 mm x 572 mm x 220 mm	794 mm x 572 mm x 466 mm	794 mm x 572 mm x 717 mm
Utförande	B5.2 Y	B5 Y	B10 Y	B20.2 Y	B20 Y	B20.1 Y
Vikt	4.2 kg	6.4 kg	7.6 kg	11.4 kg	13.8 kg	17 kg
Volym	22 l	47 l	100 l	99 l	211 l	325 l
Yttermått max. L x B x H	420 mm x 305 mm x 270 mm	615 mm x 420 mm x 270 mm	615 mm x 420 mm x 516 mm	835 mm x 615 mm x 270 mm	835 mm x 615 mm x 516 mm	835 mm x 615 mm x 761 mm
max. tillåten bruttovikt för farligt gods	25 kg	32 kg	46 kg	46 kg	76 kg	107 kg

	45058	45056	45057
Innermått L x B x H	1.175 mm x 793 mm x 220 mm	1.175 mm x 793 mm x 465 mm	1.175 mm x 793 mm x 717 mm
Utförande	B40.2 Y	B40 Y	B40.1 Y
Vikt	18 kg	22 kg	25.7 kg
Volym	205 l	433 l	668 l
Yttermått max. L x B x H	1.215 mm x 833 mm x 270 mm	1.215 mm x 833 mm x 516 mm	1.215 mm x 833 mm x 761 mm
max. tillåten bruttovikt för farligt gods	75 kg	137 kg	200 kg

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
 SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-6-9

Förändringar eller fel förbehålls.