DATABLAD

Mitraset Classic 19"-kapsling

Bärbar skåp för placering av elektronikutrustning i 19-tumsformat











PRODUKTBESKRIVNING

- Skydd mot mekaniska påfrestningar såsom stötar, slag och vibrationer. Skydd mot elektromagnetiska störningar som tillval.
- Kapslingsklass IP 65.
- Skydd mot miljöfaktorer som värme, fukt, väta och damm.
- För laster upp till 100 kg. Högre laster måste prövas från fall till fall.
- 3–16 höjdenheter (HE), nominellt djup (NT) 219–762 mm.
- Kapslingarna med nominella djup på 219 mm, 350 mm och 480 mm kan staplas på varandra.
- Elastiskt upphängd svängram.
- Stapelsegment på lådans ovansida och undersida.
- Sidogavlar med fördjupningar för fallhandtag.
- Fördjupning även lämplig för skyddad montering av tryckutjämningsventiler och fuktindikatorer.
- Lock med snabbspärrar.
- ZARGES Comfort-handtag för ergonomisk hantering.
- Godkännande enligt VG 95447.
- Testad enligt AECTP-standarder.
- Provningar enligt MIL-STD-810
- Betydligt bättre skärmningsegenskaper jämfört med plastkapslingar. Vid behov kan dessa förbättras ytterligare genom särskilda åtgärder.
- Specialanpassningar är möjliga.
- Producerad i Tyskland.

TIPS OCH SPECIALFUNKTIONER

Kan även levereras som UN-godkänd förpackning för transport av farligt gods.
Omfattande specialutrustning för talrika insatser.

PRODUKTVARIANTER

	45702	45708	45714	45726	45732	45720
Inbyggnadshöjd	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	7 HE/U	8 HE/U	6 HE/U
Nominellt djup	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm
Vikt	6.6 kg	7 kg	7.3 kg	7.8 kg	8.2 kg	7.5 kg
Yttermått max. L x B x H	303 mm × 534 mm × 214,5 mm	303 mm × 534 mm × 259 mm	303 mm × 534 mm × 303,5 mm	303 mm × 534 mm × 392,5 mm	303 mm × 534 mm × 437 mm	303 mm × 534 mm × 348 mm

	45738	45744	45750	45756	45704	45710
Inbyggnadshöjd	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U
Nominellt djup	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm	350 mm	350 mm
Vikt	8.4 kg	8.6 kg	8.8 kg	9 kg	8.6 kg	9 kg
Yttermått max. L x B x H	303 mm × 534 mm × 481,5 mm	303 mm × 534 mm × 526 mm	303 mm × 534 mm × 570,5 mm	303 mm × 534 mm × 615 mm	434 mm × 534 mm × 214,5 mm	434 mm × 534 mm × 259 mm

	45716	45722	45728	45734	45740	45746
Inbyggnadshöjd	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U
Nominellt djup	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Vikt	9.3 kg	9.6 kg	10 kg	10.3 kg	10.7 kg	11 kg
Yttermått max. L x B x H	434 mm × 534 mm × 303,5 mm	434 mm × 534 mm × 348 mm	434 mm × 534 mm × 348 mm	434 mm × 534 mm × 437 mm	434 mm × 534 mm × 481,5 mm	434 mm × 534 mm × 526 mm

	45752	45758	45706	45712	45718	45724
Inbyggnadshöjd	11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U
Nominellt djup	350 mm	350 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm
Vikt	11.3 kg	11.6 kg	10.7 kg	11.1 kg	11.4 kg	11.9 kg
Yttermått max. L x B x H	434 mm × 534 mm × 570,5 mm	434 mm × 534 mm × 615 mm	564 mm × 534 mm × 214,5 mm	564 mm × 534 mm × 259 mm	564 mm × 534 mm × 303,5 mm	564 mm × 534 mm × 348 mm

	45730	45736	45742	45748	45754	45760
Inbyggnadshöjd	7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U
Nominellt djup	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm
Vikt	12.2 kg	12.6 kg	13 kg	13.3 kg	13.7 kg	14.1 kg
Yttermått max. L x B x H	564 mm × 534 mm × 392,5 mm	564 mm × 534 mm × 437 mm	564 mm × 534 mm × 481,5 mm	564 mm × 534 mm × 526 mm	564 mm × 534 mm × 570,5 mm	564 mm × 534 mm × 615 mm

	45803	45804	45805	45806	45807	45808
Inbyggnadshöjd	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U
Nominellt djup	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm
Vikt	13.5 kg	14.1 kg	14.7 kg	15.2 kg	15.9 kg	16.6 kg
Yttermått max. L x B x H	704 mm × 534 mm × 214,5 mm	704 mm × 534 mm × 259 mm	704 mm × 534 mm × 303,5 mm	704 mm × 534 mm × 348 mm	704 mm × 534 mm × 392,5 mm	704 mm × 534 mm × 437 mm

	45809	45810	45811	45812	45814	45816
Inbyggnadshöjd	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U	14 HE/U	16 HE/U
Nominellt djup	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm
Vikt	17.1 kg	17.5 kg	24.7 kg	18.6 kg	19.9 kg	–
Yttermått max. L x B x H	704 mm × 534 mm × 481,5 mm	704 mm × 534 mm × 526 mm	704 mm × 534 mm × 570,5 mm	704 mm × 534 mm × 615 mm	704 mm × 534 mm × 704 mm	704 mm × 534 mm × 793 mm

	45863	45864	45865	45866	45867	45868
Inbyggnadshöjd	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U
Nominellt djup	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm
Vikt	16.2 kg	16.8 kg	17.4 kg	17.9 kg	18.6 kg	19.3 kg
Yttermått max. L x B x H	856 mm × 534 mm × 214,5 mm	856 mm × 534 mm × 259 mm	856 mm × 534 mm × 303,5 mm	856 mm × 534 mm × 348 mm	856 mm × 534 mm × 392,5 mm	856 mm × 534 mm × 437 mm

	45869	45870	45871	45872	45874	45876
Inbyggnadshöjd	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U	14 HE/U	16 HE/U
Nominellt djup	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm
Vikt	19.8 kg	20.2 kg	20.8 kg	21.3 kg	22 kg	23.8 kg
Yttermått max. L x B x H	856 mm × 534 mm × 481,5 mm	856 mm × 534 mm × 526 mm	856 mm × 534 mm × 570,5 mm	856 mm × 534 mm × 615 mm	856 mm × 534 mm × 704 mm	856 mm × 534 mm × 793 mm

	45878
Inbyggnadshöjd	18 HE/U
Nominellt djup	762 mm
Vikt	25.6 kg
Yttermått max. L x B x H	856 mm × 534 mm × 882 mm

ZARGES AB
Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv
Effektiv 2026-11-11
Förändringar eller fel förbehålls.