



Mitraset Racklite 19"-kapsling

Skyddskapsling för elektronikenheter

Produktbeskrivning

- "För hantering av elektroniska apparater i steg om 19"" enligt VG 95446"
- Variabelt utförande i olika djup och höjder.
- Omfattande specialutrustning för talrika insatser.
- Elastiska staplingselement på behållar- och lockhörn.
- Skyddstyp IP 65 enligt DIN EN 60529 och IEC 34-5/529 tack vare svetsad behållare och lock med tätning runt om.
- Upp till 15 % lägre vikt jämfört med Mitraset Classic.
- Svängramen är förbunden med kapslingen med hjälp av 8 gummidämpare och 2 jordningsförbindelser.
- Samma nominella djup är stapelbara.
- Skärmdämpning i enlighet med MIL-STD-285
- Nedfällbara förslutningar.
- ZARGES Comfort-handtag för ergonomisk hantering och belastning upp till 50 kg.
- Tätsvetsat utförande av aluminiumplåt och -profiler.



Produktfunktioner

Produktvarianter

Artikelnummer 45893	Artikelnummer 45894	Artikelnummer 45895
Inbyggnadshöjd 3 HE/U	Inbyggnadshöjd 4 HE/U	Inbyggnadshöjd 5 HE/U
Nominellt djup 350 mm	Nominellt djup 350 mm	Nominellt djup 350 mm



Vikt 9.1 kg	Vikt 9.7 kg	Vikt 10.1 kg
Yttermått max. L x B x H 468 mm x 591 mm x 271,5 mm	Yttermått max. L x B x H 468 mm x 591 mm x 316 mm	Yttermått max. L x B x H 468 mm x 591 mm x 360,5 mm
Artikelnummer 45896	Artikelnummer 45897	Artikelnummer 45898
Inbyggnadshöjd 6 HE/U	Inbyggnadshöjd 7 HE/U	Inbyggnadshöjd 8 HE/U
Nominellt djup 350 mm	Nominellt djup 350 mm	Nominellt djup 350 mm
Vikt 10.4 kg	Vikt 10.7 kg	Vikt 11 kg
Yttermått max. L x B x H 468 mm x 591 mm x 405 mm	Yttermått max. L x B x H 468 mm x 591 mm x 449,5 mm	Yttermått max. L x B x H 468 mm x 591 mm x 494 mm
Artikelnummer 45899	Artikelnummer 45900	Artikelnummer 45901
Inbyggnadshöjd 9 HE/U	Inbyggnadshöjd 10 HE/U	Inbyggnadshöjd 11 HE/U
Nominellt djup 350 mm	Nominellt djup 350 mm	Nominellt djup 350 mm
Vikt 11.4 kg	Vikt 11.7 kg	Vikt 12 kg
Yttermått max. L x B x H 468 mm x 591 mm x 538,5 mm	Yttermått max. L x B x H 468 mm x 591 mm x 583 mm	Yttermått max. L x B x H 468 mm x 591 mm x 627,5 mm
Artikelnummer 45902	Artikelnummer 45903	Artikelnummer 45904



Inbyggnadshöjd 12 HE/U	Inbyggnadshöjd 3 HE/U	Inbyggnadshöjd 4 HE/U
Nominellt djup 350 mm	Nominellt djup 480 mm	Nominellt djup 480 mm
Vikt 12.4 kg	Vikt 10.5 kg	Vikt 11.2 kg
Yttermått max. L x B x H 468 mm x 591 mm x 672 mm	Yttermått max. L x B x H 598 mm x 591 mm x 271,5 mm	Yttermått max. L x B x H 598 mm x 591 mm x 316 mm
Artikelnummer 45905	Artikelnummer 45906	Artikelnummer 45907
Inbyggnadshöjd 5 HE/U	Inbyggnadshöjd 6 HE/U	Inbyggnadshöjd 7 HE/U
Nominellt djup 480 mm	Nominellt djup 480 mm	Nominellt djup 480 mm
Vikt 11.6 kg	Vikt 11.9 kg	Vikt 12.3 kg
Yttermått max. L x B x H 598 mm x 591 mm x 360,5 mm	Yttermått max. L x B x H 598 mm x 591 mm x 405 mm	Yttermått max. L x B x H 598 mm x 591 mm x 449,5 mm
Artikelnummer 45908	Artikelnummer 45909	Artikelnummer 45910
Inbyggnadshöjd 8 HE/U	Inbyggnadshöjd 9 HE/U	Inbyggnadshöjd 10 HE/U
Nominellt djup 480 mm	Nominellt djup 480 mm	Nominellt djup 480 mm
Vikt 12.7 kg	Vikt 13.1 kg	Vikt 13.4 kg
Yttermått max. L x B x H	Yttermått max. L x B x H	Yttermått max. L x B x H



598 mm × 591 mm × 494 mm	598 mm × 591 mm × 538,5 mm	598 mm × 591 mm × 583 mm
Artikelnummer 45911	Artikelnummer 45912	Artikelnummer 45913
Inbyggnadshöjd 11 HE/U	Inbyggnadshöjd 12 HE/U	Inbyggnadshöjd 3 HE/U
Nominellt djup 480 mm	Nominellt djup 480 mm	Nominellt djup 610 mm
Vikt 13.8 kg	Vikt 13.8 kg	Vikt 11.8 kg
Yttermått max. L x B x H 598 mm × 591 mm × 627,5 mm	Yttermått max. L x B x H 598 mm × 591 mm × 672 mm	Yttermått max. L x B x H 728 mm × 591 mm × 271,5 mm
Artikelnummer 45914	Artikelnummer 45915	Artikelnummer 45916
Inbyggnadshöjd 4 HE/U	Inbyggnadshöjd 5 HE/U	Inbyggnadshöjd 6 HE/U
Nominellt djup 610 mm	Nominellt djup 610 mm	Nominellt djup 610 mm
Vikt 12.5 kg	Vikt 12.9 kg	Vikt 13.3 kg
Yttermått max. L x B x H 728 mm × 591 mm × 316 mm	Yttermått max. L x B x H 728 mm × 591 mm × 360,5 mm	Yttermått max. L x B x H 728 mm × 591 mm × 405 mm
Artikelnummer 45917	Artikelnummer 45918	Artikelnummer 45919
Inbyggnadshöjd 7 HE/U	Inbyggnadshöjd 8 HE/U	Inbyggnadshöjd 9 HE/U
Nominellt djup 610 mm	Nominellt djup 610 mm	Nominellt djup 610 mm



Vikt 13.7 kg	Vikt 14.2 kg	Vikt 14.6 kg
Ytermått max. L x B x H 728 mm x 591 mm x 449,5 mm	Ytermått max. L x B x H 728 mm x 591 mm x 494 mm	Ytermått max. L x B x H 728 mm x 591 mm x 538,5 mm
Artikelnummer 45920	Artikelnummer 45921	Artikelnummer 45922
Inbyggnadshöjd 10 HE/U	Inbyggnadshöjd 11 HE/U	Inbyggnadshöjd 12 HE/U
Nominellt djup 610 mm	Nominellt djup 610 mm	Nominellt djup 610 mm
Vikt 15 kg	Vikt 15.4 kg	Vikt 15.8 kg
Ytermått max. L x B x H 728 mm x 591 mm x 583 mm	Ytermått max. L x B x H 728 mm x 591 mm x 627 mm	Ytermått max. L x B x H 728 mm x 591 mm x 672 mm
Artikelnummer 45923	Artikelnummer 45924	Artikelnummer 45925
Inbyggnadshöjd 3 HE/U	Inbyggnadshöjd 4 HE/U	Inbyggnadshöjd 5 HE/U
Nominellt djup 762 mm	Nominellt djup 762 mm	Nominellt djup 762 mm
Vikt 13.3 kg	Vikt 14 kg	Vikt 14.5 kg
Ytermått max. L x B x H 880 mm x 591 mm x 271,5 mm	Ytermått max. L x B x H 880 mm x 591 mm x 316 mm	Ytermått max. L x B x H 880 mm x 591 mm x 360,5 mm
Artikelnummer 45926	Artikelnummer 45927	Artikelnummer 45928
Inbyggnadshöjd	Inbyggnadshöjd	Inbyggnadshöjd



6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U
Nominellt djup 762 mm	Nominellt djup 762 mm	Nominellt djup 762 mm
Vikt 15 kg	Vikt 15.4 kg	Vikt 15.9 kg
Yttermått max. L x B x H 880 mm x 591 mm x 405 mm	Yttermått max. L x B x H 880 mm x 591 mm x 449,5 mm	Yttermått max. L x B x H 880 mm x 591 mm x 494 mm
Artikelnummer 45929	Artikelnummer 45930	Artikelnummer 45931
Inbyggnadshöjd 9 HE/U	Inbyggnadshöjd 10 HE/U	Inbyggnadshöjd 11 HE/U
Nominellt djup 762 mm	Nominellt djup 762 mm	Nominellt djup 762 mm
Vikt 16.4 kg	Vikt 16.8 kg	Vikt 17.3 kg
Yttermått max. L x B x H 880 mm x 591 mm x 538,5 mm	Yttermått max. L x B x H 880 mm x 591 mm x 583 mm	Yttermått max. L x B x H 880 mm x 591 mm x 627,5 mm
Artikelnummer 45932		
Inbyggnadshöjd 12 HE/U		
Nominellt djup 762 mm		
Vikt 17.8 kg		
Yttermått max. L x B x H 880 mm x 591 mm x 627 mm		