



Mitraset Racklite Basic 19"- kapsling

Bärbar skåp för placering av elektronikutrustning i 19-tumsformat

Produktbeskrivning

- För hantering av elektroniska apparater i steg om 19".
- Variabelt utförande i olika djup och höjder.
- Omfattande specialutrustning för talrika insatser.
- Skyddstyp IP 65 enligt DIN EN 60529 och IEC 34-5/529 tack vare svetsad behållare och lock med tätning runt om.
- Svängramen är förbunden med kapslingen med hjälp av 8 gummidämpare och 2 jordningsförbindelser.
- Stapelbar tack vare staplingsknoppar och fördjupningar.
- Samma nominella djup är stapelbara.
- ZARGES Comfort-handtag för ergonomisk hantering.
- ZARGES Comfort-lås för ergonomisk hantering och extremt lång livslängd.
- Nedfällbara förslutningar.
- HF-tätt utförande levereras på begäran.



Produktvarianter



	45943	45944	45945	45946	45947	45948
Inbyggnadshöjd	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U
Nominellt djup	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Vikt	7.7 kg	8.3 kg	8.7 kg	9 kg	9.3 kg	9.6 kg
Yttermått max. L x B x H	456 mm x 568 mm x 226 mm	456 mm x 568 mm x 270,5 mm	456 mm x 568 mm x 315 mm	456 mm x 568 mm x 359,5 mm	456 mm x 568 mm x 404 mm	456 mm x 568 mm x 448,5 mm

	45949	45950	45951	45952	45953	45954
Inbyggnadshöjd	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U
Nominellt djup	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	480 mm	480 mm
Vikt	10 kg	10.3 kg	10.6 kg	11 kg	9.1 kg	9.8 kg
Yttermått max. L x B x H	456 mm x 568 mm x 493 mm	456 mm x 568 mm x 537,5 mm	456 mm x 568 mm x 582 mm	456 mm x 568 mm x 626,5 mm	586 mm x 568 mm x 226 mm	586 mm x 568 mm x 270,5 mm

	45955	45956	45957	45958	45959	45960
Inbyggnadshöjd	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U
Nominellt djup	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm
Vikt	10.2 kg	10.5 kg	10.5 kg	11.3 kg	11.7 kg	12 kg
Yttermått max. L x B x H	586 mm x 568 mm x 315 mm	586 mm x 568 mm x 359,5 mm	586 mm x 568 mm x 404 mm	586 mm x 568 mm x 448,5 mm	586 mm x 568 mm x 493 mm	586 mm x 568 mm x 537,5 mm

	45961	45962	45963	45964	45965	45966
Inbyggnadshöjd	11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U
Nominellt djup	480 mm	480 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm
Vikt	12.4 kg	12.8 kg	10.4 kg	11.1 kg	11.5 kg	11.9 kg
Yttermått max. L x B x H	586 mm x 568 mm x 582 mm	586 mm x 568 mm x 626,5 mm	716 mm x 568 mm x 226 mm	716 mm x 568 mm x 270,5 mm	716 mm x 568 mm x 315 mm	716 mm x 568 mm x 359,5 mm



	45967	45968	45969	45970	45971	45972
Inbyggnadshöjd	7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U
Nominellt djup	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm
Vikt	12.3 kg	12.8 kg	13.2 kg	13.6 kg	14 kg	14.4 kg
Yttermått max. L x B x H	716 mm x 568 mm x 404 mm	716 mm x 568 mm x 448,5 mm	716 mm x 568 mm x 493 mm	716 mm x 568 mm x 537,5 mm	716 mm x 568 mm x 582 mm	716 mm x 568 mm x 626,5 mm

	45973	45974	45975	45976	45977	45978
Inbyggnadshöjd	-	-	-	-	-	-
Nominellt djup	-	-	-	-	-	-
Vikt	-	-	-	-	-	-
Yttermått max. L x B x H	-	-	-	-	-	-

	45979	45980	45981	45982
Inbyggnadshöjd	-	-	-	-
Nominellt djup	-	-	-	-
Vikt	-	-	-	-
Yttermått max. L x B x H	-	-	-	-

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
 SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-5-12

Förändringar eller fel förbehålls.