



K 470 universallåda, IP 65

För alla användningsområden där täthet och ett förhöjt skydd mot fukt, stänkvatten och damm efterfrågas.



Produktbeskrivning

- För alla användningsområden där täthet och ett förhöjt skydd mot fukt, stänkvatten och damm efterfrågas.
- Täthet IP 65 enligt EN 60 529 tack vare skumtätningen i locket.
- 3 standardstorlekar från lager, kundspecifika utföranden på förfrågan.
- Godkänd för transport av farligt gods.
- Extra tjock, 1,5 mm aluminiumplåt för extra stabilitet (från storlekar på 750 x 550 mm).
- Automatiskt tryckutjämningsmembran
- Täthet bekräftad genom certifikat från TÜV SÜD.
- Tillgänglig för de flesta K 470.



Tips och specialfunktioner

Typgodkännande för transport av farligt gods möjligt mot pristillägg.

OBS! Inre/Fritt passagemått är ca 30mm mindre än det angivna innermättet (längd och bredd).

Produktfunktioner

Antal handtag	2
Certifiering	TÜV Süd - IP 65



Förlutningar	Comfortförlutningar
Förstärkta hörn	Missing translation
Garanti	10 år
IP-klassning	Missing translation
Inbyggda hjul	Missing translation
Kantförstärkningar runt om	Missing translation
Material	Aluminium
Stapelhörn	Missing translation
Stapelhörnens färg	Obehandlat aluminium
Stapelhörnens material	Aluminium
Tätning	Locktätning av skum

Produktvarianter

	366206	366217	366218
Innermått L x B x H	550 mm x 350 mm x 380 mm	750 mm x 550 mm x 380 mm	750 mm x 550 mm x 580 mm
Vikt	5.3 kg	10 kg	12 kg
Volym	73 l	157 l	239 l
Ytermått max. L x B x H	600 mm x 400 mm x 410 mm	800 mm x 600 mm x 410 mm	800 mm x 600 mm x 610 mm
max. tillåten bruttovikt för farligt gods	75 kg	102 kg	126 kg

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
 SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-4-2

Förändringar eller fel förbehålls.