DATABLAD

# K 470 universallåda, IP 65

TÜV-Süd-certifierad låda med tryckutjämningsventil – perfekt för alla tillämpningar som kräver extra skydd mot fukt, vattensprut och damm.




## PRODUKTBESKRIVNING

- TÜV-Süd-certifierad låda med tryckutjämningsventil – perfekt för alla tillämpningar som kräver extra skydd mot fukt, vattensprut och damm.
- Skyddsklass IP 65 enligt DIN EN 60529 tack vare en tätning som är ingjutet i locket.
- 22 standardstorlekar av K 470 finns i lager i skyddsklass IP65. De tre varianterna med en längd på minst 1 400 mm erbjuder också ett förbättrat skydd tack vare optimerade tätningar och tryckutjämningsventiler, men uppfyller inte helt kraven för skyddsklass IP65.
- Godkänd för transport av farligt gods.
- Extra tjock, 1,5 mm aluminiumplåt för extra stabilitet (från storlekar på 750 x 550 mm).
- Automatiskt tryckutjämningsmembran
- Godkänd av TÜV SÜD.
- Tillgänglig för de flesta K 470.







### TIPS OCH SPECIALFUNKTIONER

Typgodkännande för transport av farligt gods möjligt mot pristillägg.
OBS! Inre/Fritt passagemått är ca 30mm mindre än det angivna innermåttet (längd och bredd).

## PRODUKTFUNKTIONER

| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Certifiering | TÜV Süd - IP 65 |
| Förslutningar | Comfortförslutningar |

| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Förstärkta hörn | Missing translation |
| Garanti | 10 år |
| Handtag | Fjädrande |
| IP-klassning | Missing translation |
| Inbyggda hjul | Missing translation |
| Kantförstärkningar runt om | Missing translation |
| Material | Aluminium |
| Stapelhörn | Missing translation |
| Stapelhörnens färg | Obehandlat aluminium |
| Stapelhörnens material | Aluminium |
| Tätning | Locktätning av skum |

## PRODUKTVARIANTER

| | 366201 | 366202 | 366203 | 366204 | 366205 | 366206 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal handtag | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Innermått L x B x H | 350 mm × 250 mm × 150 mm | 350 mm × 250 mm × 310 mm | 550 mm × 350 mm × 150 mm | 550 mm × 350 mm × 220 mm | 550 mm × 350 mm × 310 mm | 550 mm × 350 mm × 380 mm |
| Vikt | 2.6 kg | 3.1 kg | 4.2 kg | 4.8 kg | 5 kg | 5.3 kg |
| Volym | 13 l | 27 l | 29 l | 42 l | 60 l | 73 l |
| Yttermått max. L x B x H | 400 mm × 300 mm × 180 mm | 400 mm × 300 mm × 340 mm | 600 mm × 400 mm × 180 mm | 600 mm × 400 mm × 250 mm | 600 mm × 400 mm × 340 mm | 600 mm × 400 mm × 410 mm |
| max. tillåten bruttovikt för farligt gods | 26 kg | 45 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg |

| | 366207 | 366208 | 366209 | 366210 | 366211 | 366212 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal handtag | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Innermått L x B x H | 550 mm × 550 mm × 220 mm | 550 mm × 550 mm × 380 mm | 550 mm × 550 mm × 580 mm | 600 mm × 430 mm × 450 mm | 600 mm × 560 mm × 300 mm | 600 mm × 560 mm × 440 mm |
| Vikt | 5.6 kg | 6.6 kg | 7.8 kg | 6.5 kg | 6.3 kg | 7.4 kg |
| Volym | 66 l | 115 l | 175 l | 116 l | 101 l | 148 l |
| Yttermått max. L x B x H | 600 mm × 600 mm × 250 mm | 600 mm × 600 mm × 410 mm | 600 mm × 600 mm × 610 mm | 650 mm × 480 mm × 480 mm | 650 mm × 610 mm × 330 mm | 650 mm × 610 mm × 470 mm |
| max. tillåten bruttovikt för farligt gods | 65 kg | 75 kg | 94 kg | 70 kg | 70 kg | 83 kg |

| | 366213 | 366214 | 366215 | 366216 | 366217 | 366218 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal handtag | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Innermått L x B x H | 660 mm × 600 mm × 350 mm | 690 mm × 460 mm × 380 mm | 690 mm × 640 mm × 340 mm | 690 mm × 640 mm × 430 mm | 750 mm × 550 mm × 380 mm | 750 mm × 550 mm × 580 mm |
| Vikt | 7.5 kg | 6.9 kg | 8 kg | 8.6 kg | 10 kg | 12 kg |
| Volym | 139 l | 121 l | 150 l | 190 l | 157 l | 239 l |
| Yttermått max. L x B x H | 710 mm × 650 mm × 380 mm | 740 mm × 510 mm × 410 mm | 740 mm × 690 mm × 370 mm | 740 mm × 690 mm × 460 mm | 800 mm × 600 mm × 410 mm | 800 mm × 600 mm × 610 mm |
| max. tillåten bruttovikt för farligt gods | 80 kg | 71 kg | 84 kg | 100 kg | 102 kg | 126 kg |

| | 366219 | 366220 | 366221 | 366222 | 366223 | 366224 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal handtag | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Innermått L x B x H | 780 mm × 480 mm × 520 mm | 900 mm × 480 mm × 400 mm | 900 mm × 640 mm × 450 mm | 950 mm × 450 mm × 380 mm | 1.150 mm × 350 mm × 150 mm | 1.150 mm × 750 mm × 480 mm |
| Vikt | 11.1 kg | 11 kg | 13.4 kg | 10.9 kg | 7.5 kg | 20 kg |
| Volym | 195 l | 173 l | 259 l | 162 l | 60 l | 414 l |

| | 366219 | 366220 | 366221 | 366222 | 366223 | 366224 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yttermått max. L x B x H | 830 mm × 530 mm × 550 mm | 950 mm × 530 mm × 430 mm | 950 mm × 690 mm × 480 mm | 1.000 mm × 500 mm × 410 mm | 1.200 mm × 400 mm × 180 mm | 1.200 mm × 800 mm × 510 mm |
| max. tillåten bruttovikt för farligt gods | 103 kg | 93 kg | 115 kg | 65 kg | 50 kg | 183 kg |

| | 31020137 | 31020138 | 31020139 |
|---|---|---|---|
| Antal handtag | 4 | 4 | 4 |
| Innermått L x B x H | 1.350 mm × 400 mm × 220 mm | 1.550 mm × 550 mm × 465 mm | 1.650 mm × 750 mm × 670 mm |
| Vikt | 9.5 kg | 23.5 kg | 30 kg |
| Volym | 119 l | 396 l | 829 l |
| Yttermått max. L x B x H | 1.400 mm × 450 mm × 250 mm | 1.600 mm × 600 mm × 495 mm | 1.700 mm × 800 mm × 700 mm |
| max. tillåten bruttovikt för farligt gods | 65 kg | 150 kg | 200 kg |

**ZARGES AB**
Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv
Effektiv 2026-11-12
Förändringar eller fel förbehålls.