



# MultiTower S-PLUS 1T, 1,80

## m

Den mobila ställningslösningen för säker och snabb montering tack vare framåtgående räcke, två meters plattformsavstånd och färre individuella delar.

## Produktbeskrivning

- Den mobila ställningslösningen för säker och snabb montering tack vare framåtgående räcke, två meters plattformsavstånd och färre individuella delar.
- Ställningsbredd: 0,75 m, ställningslängd: 1,80 m.
- Säker och snabb uppställning och nedplockning tack vare S-PLUS skyddsräcket som fungerar som integrerat fallskydd. Plattform varje 2 meter, anpassad för användning av ställningsstege i enlighet med AFS 2023:11.
- Arbetshöjder från 3,35 m upp till 13,20 m, påbyggbar med seriedelar.
- Ställningsgrupp 3 (kan belastas till 200 kg/m<sup>2</sup>) enligt SS EN 1004.
- Höjdjusterbara 200 mm länkhjul (best.nr 42917) möjliggör millimeternoggrann höjduitjämning.



## Tips och specialfunktioner

Utgå ifrån en basmodul och bygg enkelt upp ställningen till önskad höjd med hjälp av +2m påbyggnadspaket.


## Produktfunktioner



Garanti	10 år
Hjul, spindelbara	Ja
Hjuldiameter	200 mm
Hjuldiameter	50 mm
Klotyp	Missing translation
Plattformens storlek	0,6m × 1,8m
Plattformsbredd	0.6 m
Plattformslängd	1.8 m
Ställningsbredd:	0.75 m
Ställningsklass	3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> )
Ställningslängd	1.8 m
Stångdiameter	50 mm
Tillämpad standard	EN 1004-1

## Produktvarianter

	52225	52235	52245	52255	52265	52275
Arbets höjd	3.4 m	4.5 m	5.35 m	6.45 m	7.3 m	8.4 m
Plattformshöjd	1.4 m	2.5 m	3.35 m	4.45 m	5.3 m	6.4 m
Ställningshöjd	2.65 m	3.75 m	4.6 m	5.7 m	6.55 m	7.65 m
Transportdimensioner	2.100 mm × 900 mm × 400 mm	2.100 mm × 900 mm × 500 mm	2.100 mm × 900 mm × 600 mm	2.100 mm × 900 mm × 700 mm	2.100 mm × 900 mm × 800 mm	2.100 mm × 900 mm × 900 mm
Vikt	95.2 kg	117.8 kg	145.4 kg	158.6 kg	186.2 kg	199.4 kg



	52285	52295	52305	52315	52325
Arbets höjd	9.25 m	10.4 m	11.2 m	12.35 m	13.2 m
Plattformshöjd	7.25 m	8.4 m	9.2 m	10.35 m	11.2 m
Ställningshöjd	8.5 m	9.65 m	10.45 m	11.6 m	12.45 m
Transportdimensioner	2.100 mm × 900 mm × 1.000 mm	2.100 mm × 900 mm × 1.100 mm	2.100 mm × 900 mm × 1.200 mm	2.100 mm × 900 mm × 1.400 mm	2.100 mm × 900 mm × 1.500 mm
Vikt	234.6 kg	247.8 kg	275.4 kg	288.6 kg	316.2 kg

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14  
 SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-5-19

Förändringar eller fel förbehålls.