



MultiTower S-PLUS 2T, 2,50

m

MultiTower har dubbelbredd för maximal arbetsyta, säker och snabb uppmontering tack vare S-PLUS skyddsräcke med integrerade diagonala stag, lågt plattformsavstånd och färre komponenter.

Produktbeskrivning

- MultiTower har dubbelbredd för maximal arbetsyta, säker och snabb uppmontering tack vare S-PLUS skyddsräcke med integrerade diagonala stag, lågt plattformsavstånd och färre komponenter.
- Säker och snabb uppställning och nedplockning tack vare S-PLUS skyddsräcket som fungerar som integrerat fallskydd. Plattform varje 2 meter, anpassad för användning av ställningsstege i enlighet med AFS 2023:11.
- Ställningsbredd: 1,35 m, ställningslängd: 2,50 m.
- Arbetshöjder från 3,35 m upp till 13,20 m, påbyggbar med seriedelar.
- Ställningsgrupp 3 (kan belastas till 200 kg/m²) enligt SS EN 1004.
- Höjdjusterbara 200 mm länkhjul (best.nr 42917) möjliggör millimeternoggrann höjdutjämning.



Tips och specialfunktioner

Utgå ifrån en basmodul och bygg enkelt upp ställningen till önskad höjd med hjälp av +2m påbyggnadspaket.



Produktfunktioner

Garanti	10 år
Hjul, spindelbara	Ja
Hjuldiameter	200 mm
Hjuldiameter	50 mm
Klotyp	Missing translation
Plattformens storlek	1,2m × 2,5m
Plattformsbredd	1.2 m
Plattformslängd	2.5 m
Ställningsbredd:	1.35 m
Ställningsklass	3 (= 200 kg/m ²)
Ställningslängd	2.5 m
Stångdiameter	50 mm

Produktvarianter

	52426	52436	52446	52456	52466	52476
Arbets höjd	3.4 m	4.5 m	5.35 m	6.45 m	7.3 m	8.4 m
Plattformshöjd	1.4 m	2.5 m	3.35 m	4.45 m	5.3 m	6.4 m
Ställningshöjd	2.65 m	3.75 m	4.6 m	5.7 m	6.55 m	7.65 m
Transportdimensioner	2.800 mm × 1.500 mm × 400 mm	2.800 mm × 1.500 mm × 500 mm	2.800 mm × 1.500 mm × 600 mm	2.800 mm × 1.500 mm × 700 mm	2.800 mm × 1.500 mm × 800 mm	2.800 mm × 1.500 mm × 900 mm
Vikt	124 kg	161.8 kg	218.4 kg	236.2 kg	292.8 kg	319 kg



	52486	52496	52506	52516	52526
Arbetshöjd	9.25 m	10.4 m	11.2 m	12.35 m	13.2 m
Plattformshöjd	7.25 m	8.4 m	9.2 m	10.35 m	11.2 m
Ställningshöjd	8.5 m	9.65 m	10.45 m	11.6 m	12.45 m
Transportdimensioner	2.800 mm × 1.500 mm × 1.000 mm	2.800 mm × 1.500 mm × 1.100 mm	2.800 mm × 1.500 mm × 1.200 mm	2.800 mm × 1.500 mm × 1.300 mm	2.800 mm × 1.500 mm × 1.400 mm
Vikt	375.6 kg	393.4 kg	450 kg	467.8 kg	524.4 kg

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
 SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-6-13

Förändringar eller fel förbehålls.