



Saferstep L

Den höga halksäkerheten hos Safer Step Technology ger bekväm och säker uppstigning och de eloxerade stegsidorna halksäker komfort.

Produktbeskrivning

- Den höga halksäkerheten hos Safer Step Technology ger bekväm och säker uppstigning och de eloxerade stegsidorna halksäker komfort.
- Även tillgänglig som hyllstege.
- Steg med integrerat ZARGES Safer Step Technology halkskydd, djup 80 mm.
- Rena händer tack vare slitstarka, anodiserade rör.
- Yttre bredd: 420 mm.
- Förbindelse stegpinne-stegsida genom stabil kvalitetsfläns från ZARGES.
- Steg och stegsidor av strängpressad aluminiumprofil.
- Utbytbara glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för halksäker stabilitet.



Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner

Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Eloxerad
Certifiering	TÜV-SÜD
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad



Garanti	10 år
Material	Aluminium
Stegdjud	80 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	265 mm
Stegpinne-/stegtyp	Safer Step
Stegsidans höjd	68 mm
Tillämpad standard	EN 131 professional

Produktvarianter

	41356	41358	41360	41362	41364	41366
Antal steg	6	8	10	12	14	16
Arbets höjd	2.8 m	3.35 m	3.85 m	4.4 m	4.9 m	5.45 m
Bredd stegfot	-	-	0.8 m	0.8 m	0.89 m	0.89 m
Steglängd	1.94 m	2.5 m	3.06 m	3.62 m	4.18 m	4.74 m
Transportdimensioner	1.930 mm × 420 mm × ca. 80 mm	2.490 mm × 420 mm × ca. 80 mm	3.050 mm × 420 mm × ca. 80 mm	3.610 mm × 420 mm × ca. 80 mm	4.170 mm × 420 mm × ca. 80 mm	4.730 mm × 420 mm × ca. 80 mm
Vikt	5 kg	6.5 kg	8.8 kg	10.3 kg	11.8 kg	13.3 kg

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
 SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-6-29

Förändringar eller fel förbehålls.