



# Comfortstep L

Stegen med maximal arbetskomfort är även visuellt tilltalande.

## Produktbeskrivning

- Stegen med maximal arbetskomfort är även visuellt tilltalande.
- Djupa steg med stoppad stegframkant för bekväm arbetsställning.
- Anliggningsprofil upptill ger bättre stöd.
- Även tillgänglig som hyllstege.
- 80 mm djupa trappsteg med mjuka framkanter.
- Eloxerade stegsidor, svärtar inte dina händer.
- Yttre bredd: 380 mm.
- Stegändar med ändskydd.
- Skruvförband mellan steg och stegsidor.
- Steg och stegsidor av strängpressad aluminiumprofil.
- Tilltalande utseende – passar utmärkt för kontor, butiker och lagerutrymmen.



## Tips och specialfunktioner

Maximal komfort med vadderade steg.  
 Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

## Produktfunktioner

Belastning <b>max. 150 kg</b>	Beläggning <b>Eloxerad</b>	Förband mellan steg och stegsidor <b>Missing translation</b>	Garanti <b>10 år</b>	Material <b>Aluminium</b>
Stegdjup <b>80 mm</b>	Stegpinne-/stegavstånd vertikalt <b>250 mm</b>	Stegpinne-/stegtyp <b>klädd stegframkant</b>	Stegsidans höjd <b>48 mm</b>	Tillämpad standard <b>EN 131 professional</b>

## Produktvarianter



Artikelnummer <b>41012</b>	Artikelnummer <b>41013</b>	Artikelnummer <b>41014</b>
Antal steg <b>6</b>	Antal steg <b>7</b>	Antal steg <b>8</b>
Arbets höjd <b>2.75 m</b>	Arbets höjd <b>3 m</b>	Arbets höjd <b>3.25 m</b>
Steglängd <b>1.87 m</b>	Steglängd <b>2.14 m</b>	Steglängd <b>2.4 m</b>
Transportdimensioner <b>1.870 mm × 382 mm × 90 mm</b>	Transportdimensioner <b>2.140 mm × 382 mm × 90 mm</b>	Transportdimensioner <b>2.410 mm × 382 mm × 90 mm</b>
Vikt <b>4.4 kg</b>	Vikt <b>5 kg</b>	Vikt <b>5.7 kg</b>
Artikelnummer <b>41015</b>	Artikelnummer <b>41016</b>	
Antal steg <b>9</b>	Antal steg <b>10</b>	
Arbets höjd <b>3.5 m</b>	Arbets höjd <b>3.75 m</b>	
Steglängd <b>2.68 m</b>	Steglängd <b>2.95 m</b>	
Transportdimensioner <b>2.680 mm × 382 mm × 90 mm</b>	Transportdimensioner <b>2.950 mm × 382 mm × 90 mm</b>	
Vikt <b>6.3 kg</b>	Vikt <b>7 kg</b>	