



Stella L

Den flexibla lösningen för många användningstyper: bekväm uppstigning och säker arbetsställning tack vare extra bred steg.

Produktbeskrivning

- Den flexibla lösningen för många användningstyper: bekväm uppstigning och säker arbetsställning tack vare extra bred steg.
- Väldigt lätt och ytterst stabil.
- Även tillgänglig som hyllstege.
- Stegpinnarnas djup 30 mm.
- Yttre bredd: 490 mm.
- Utbytbara glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för halksäker stabilitet.
- Förbindelse stegpinne-stegsida genom stabil kvalitetsfläns från ZARGES.
- Stegpinnar och stegsida av strängpressad aluminiumprofil.



Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner

Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Obehandlad
Certifiering	TÜV-SÜD
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad



Garanti	10 år
Material	Aluminium
Stegdjup	30 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	270 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Tillämpad standard	EN 131 professional

Produktvarianter

	41511	41512	41513	41514	41515	41516
Antal stegpinnar	6	8	10	12	14	16
Arbets höjd	2.8 m	3.35 m	3.9 m	4.4 m	4.95 m	5.5 m
Bredd stegfot	–	–	0.8 m	0.89 m	0.99 m	0.99 m
Steglängd	1.93 m	2.49 m	3.05 m	3.61 m	4.17 m	4.73 m
Stegsidans höjd	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	68 mm	68 mm
Transportdimensioner	1.930 mm × ca. 500 mm × 60 mm	2.480 mm × ca. 500 mm × 60 mm	3.040 mm × ca. 500 mm × 60 mm	3.600 mm × ca. 500 mm × 60 mm	4.160 mm × ca. 500 mm × 65 mm	4.720 mm × ca. 500 mm × 70 mm
Vikt	3.7 kg	4.7 kg	7.2 kg	8.1 kg	9.3 kg	10.5 kg

	41510	41517	41518
Antal stegpinnar	18	20	24
Arbets höjd	6.05 m	6.6 m	7.7 m
Bredd stegfot	1.09 m	1.09 m	1.2 m
Steglängd	5.29 m	5.86 m	6.98 m
Stegsidans höjd	73 mm	73 mm	85 mm
Transportdimensioner	5.300 mm × ca. 500 mm × 75 mm	5.850 mm × ca. 500 mm × 75 mm	6.980 mm × ca. 500 mm × 85 mm
Vikt	11.9 kg	13.2 kg	16 kg



ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-6-30

Förändringar eller fel förbehålls.