



# Saferstep LH

Den flexibla stegen skapar säker uppstigning i hyllor och kan anpassas till den önskade höjden.

## Produktbeskrivning

- Den flexibla stegen skapar säker uppstigning i hyllor och kan anpassas till den önskade höjden.
- Hyllupphängningsstegarna är försedda med två upphängningskrokar för styrskenan, samt extra krokar för lodrät uppställning mot hyllan.

## Tips och specialfunktioner

Ange måttet från golv till rörskenans överkant vid beställning!

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.



## Produktfunktioner

Belastning <b>max. 150 kg</b>	Beläggning <b>Eloxerad</b>	Förband mellan steg och stegsidor <b>Flänsad</b>	Garanti <b>10 år</b>	Material <b>Aluminium</b>
Stegdjup <b>80 mm</b>	Stegpinne-/stegavstånd vertikalt <b>265 mm</b>	Stegpinne-/stegtyp <b>Safer Step</b>	Tillämpad standard <b>EN 131 professional</b>	

## Produktvarianter

Artikelnummer <b>1041356</b>	Artikelnummer <b>1041358</b>	Artikelnummer <b>1041360</b>
Antal steg <b>6</b>	Antal steg <b>8</b>	Antal steg <b>10</b>
Transportdimensioner	Transportdimensioner	Transportdimensioner



<b>1.940 mm × 423 mm × ca. 120 mm</b>	<b>2.500 mm × 423 mm × ca. 120 mm</b>	<b>3.060 mm × 423 mm × ca. 120 mm</b>
Vertikal inhängningshöjd <b>=1,31m-1,78 m</b>	Vertikal inhängningshöjd <b>=1,79m-2,28 m</b>	Vertikal inhängningshöjd <b>=2,29m-2,82 m</b>
Vikt <b>7 kg</b>	Vikt <b>10.2 kg</b>	Vikt <b>11.3 kg</b>
max. vertikal inhängningshöjd <b>1.78 m</b>	max. vertikal inhängningshöjd <b>2.28 m</b>	max. vertikal inhängningshöjd <b>2.82 m</b>
min. vertikal inhängningshöjd <b>1.31 m</b>	min. vertikal inhängningshöjd <b>1.79 m</b>	min. vertikal inhängningshöjd <b>2.29 m</b>
Artikelnummer <b>1041362</b>	Artikelnummer <b>1041364</b>	
Antal steg <b>12</b>	Antal steg <b>14</b>	
Transportdimensioner <b>3.620 mm × 423 mm × ca. 120 mm</b>	Transportdimensioner <b>4.180 mm × 423 mm × ca. 120 mm</b>	
Vertikal inhängningshöjd <b>=2,83m-3,35 m</b>	Vertikal inhängningshöjd <b>=3,36m-3,87 m</b>	
Vikt <b>12.5 kg</b>	Vikt <b>13.8 kg</b>	
max. vertikal inhängningshöjd <b>3.35 m</b>	max. vertikal inhängningshöjd <b>3.87 m</b>	
min. vertikal inhängningshöjd <b>2.83 m</b>	min. vertikal inhängningshöjd <b>3.36 m</b>	