



## Saferstep LH

Den flexibla stegen skapar säker uppstigning i hyllor och kan anpassas till den önskade höjden.

### Produktbeskrivning

- Den flexibla stegen skapar säker uppstigning i hyllor och kan anpassas till den önskade höjden.
- Hängstegen för hyllor har två upphängningskrokar för styrskenor upp till Ø 36 mm samt ytterligare krokar för vertikal förvaring mot hyllan.



### Tips och specialfunktioner

Ange vid beställning det vertikala måttet från golvet till rörskenans övre kant!

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.



### Produktfunktioner

Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Eloxerad
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Stegdjup	80 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	265 mm
Stegpinne-/stegtyp	Safer Step
Tillämpad standard	EN 131 professional



## Produktvarianter

	1041356	1041358	1041360	1041362	1041364
Antal steg	6	8	10	12	14
Transportdimensioner	1.940 mm × 423 mm × ca. 120 mm	2.500 mm × 423 mm × ca. 120 mm	3.060 mm × 423 mm × ca. 120 mm	3.620 mm × 423 mm × ca. 120 mm	4.180 mm × 423 mm × ca. 120 mm
Vertikal inhängningshöjd	=1,31m--=1,78 m	=1,79m--=2,28 m	=2,29m--=2,82 m	=2,83m--=3,35 m	=3,36m--=3,87 m
Vikt	7 kg	10.2 kg	11.3 kg	12.5 kg	13.8 kg
max. vertikal inhängningshöjd	1.78 m	2.28 m	2.82 m	3.35 m	3.87 m
min. vertikal inhängningshöjd	1.31 m	1.79 m	2.29 m	2.83 m	3.36 m

### ZARGES AB

Oestra Bangatan 14  
 SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

[stegar@zarges.se](mailto:stegar@zarges.se)

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-5-14

Förändringar eller fel förbehålls.