



Saferstep LH

Den flexibla stegen skapar säker uppstigning i hyllor och kan anpassas till den önskade höjden.

Produktbeskrivning

- Den flexibla stegen skapar säker uppstigning i hyllor och kan anpassas till den önskade höjden.
- Hängstegen för hyllor har två upphängningskrokar för styrskenor upp till Ø 36 mm samt ytterligare krokar för vertikal förvaring mot hyllan.



Tips och specialfunktioner

Ange vid beställning det vertikala måttet från golvet till rörskenans övre kant!

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.



Produktfunktioner

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Belastning | max. 150 kg |
| Beläggning | Eloxerad |
| Förband mellan steg och stegsidor | Flänsad |
| Garanti | 10 år |
| Material | Aluminium |
| Stegdjup | 80 mm |
| Stegpinne-/stegavstånd vertikalt | 265 mm |
| Stegpinne-/stegtyp | Safer Step |
| Tillämpad standard | EN 131 professional |



Produktvarianter

| | 1041356 | 1041358 | 1041360 | 1041362 | 1041364 |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Antal steg | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Transportdimensioner | 1.940 mm × 423 mm × ca. 120 mm | 2.500 mm × 423 mm × ca. 120 mm | 3.060 mm × 423 mm × ca. 120 mm | 3.620 mm × 423 mm × ca. 120 mm | 4.180 mm × 423 mm × ca. 120 mm |
| Vertikal inhängningshöjd | =1,31m - =1,78 m | =1,79m - =2,28 m | =2,29m - =2,82 m | =2,83m - =3,35 m | =3,36m - =3,87 m |
| Vikt | 7 kg | 10.2 kg | 11.3 kg | 12.5 kg | 13.8 kg |
| max. vertikal inhängningshöjd | 1.78 m | 2.28 m | 2.82 m | 3.35 m | 3.87 m |
| min. vertikal inhängningshöjd | 1.31 m | 1.79 m | 2.29 m | 2.83 m | 3.36 m |

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
 SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-6-28

Förändringar eller fel förbehålls.