



Comfortstep Trec LH

Fram och tillbaka i hyllorna: lösningen med hjulbanor och fjädrande hjul kan anpassas individuellt på höjden.

Produktbeskrivning

- Fram och tillbaka i hyllorna: lösningen med hjulbanor och fjädrande hjul kan anpassas individuellt på höjden.
- Det mobila steghuvudet liksom de fjädrande bromshjulen nedtill garanterar säker kontakt mot underlaget när stegen belastas.
- Då stegen inte används kan den fällas in mot hyllan.

Tips och specialfunktioner

Ange vid beställning det vertikala måttet från golvet till rörskenans övre kant!

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner

Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Eloxerad
Förband mellan steg och stegsidor	Missing translation
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Stegdjud	80 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	250 mm





Stegpinne-/stegtyp

klädd stegframkant

Tillämpad standard

EN 131 professional

Produktvarianter

	41412	41413	41414	41415	41416
Antal steg	6	7	8	9	10
Arbetshöjd	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m	3.75 m
Transportdimensioner	1.680 mm × 380 mm × 100 mm	1.920 mm × 380 mm × 100 mm	2.160 mm × 380 mm × 100 mm	2.400 mm × 380 mm × 100 mm	2.640 mm × 380 mm × 100 mm
Vertikal inhängningshöjd	=1,84m - =2,08 m	=2,09m - =2,33 m	=2,34m - =2,58 m	=2,59m - =2,83 m	=2,84m - =3,08 m
Vikt	4.5 kg	5.2 kg	5.9 kg	6.6 kg	7.6 kg
max. vertikal inhängningshöjd	2.08 m	2.33 m	2.58 m	2.83 m	3.08 m
min. vertikal inhängningshöjd	1.84 m	2.09 m	2.34 m	2.59 m	2.84 m

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14

SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-6-29

Förändringar eller fel förbehålls.