



Everest 2E

Den bekväma lösningen för arbeten på hög höjd med maximal stegbredd för bekväm uppstigning och säker arbetsställning.

Produktbeskrivning

- Den bekväma lösningen för arbeten på hög höjd med maximal stegbredd för bekväm uppstigning och säker arbetsställning.
- På längder från 8,3 m utrustas den övre stegen med löphjul. Löphjul med slitstark, väggskonande yta.
- Bekväm och precis höjdjustering från stegpinne till stegpinne i steg om 280 mm.
- Båda stegdelarna kan även användas separat som anliggande stegar, gäller artikelnr 40245-40247.
- Hög stabilitet tack vare den särskilt breda understegen (490 mm).
- Hissäkring och glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för säker infästning och hög friktion.
- Utbytbara glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för halksäker stabilitet.



Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner

| | |
|------------|-------------|
| Belastning | max. 150 kg |
| Beläggning | Obehandlad |



| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Certifiering | TÜV-SÜD |
| Förband mellan steg och stegsidor | Flänsad |
| Garanti | 10 år |
| Hjul | Gummi |
| Material | Aluminium |
| Stegdjup | 30 mm |
| Stegpinne-/stegavstånd vertikalt | 270 mm |
| Stegpinne-/stegtyp | räfflad |
| Tillämpad standard | EN 131 professional |
| Yttre bredd till understege | 490 mm |

Produktvarianter

| | 40245 | 40246 | 40247 | 40248 | 40249 | 40214 |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Antal stegpinnar | 2 × 6 | 2 × 8 | 2 × 10 | 2 × 12 | 2 × 14 | 2 × 16 |
| Arbets höjd | 3.8 m | 4.85 m | 5.75 m | 6.8 m | 7.9 m | 9 m |
| Bredd stegfot | – | 0.9 m | 1 m | 1.1 m | 1.2 m | 1.2 m |
| Steglängd, nedsänkt | 1.83 m | 2.39 m | 3 m | 3.56 m | 4.07 m | 4.7 m |
| Steglängd, upphissad | 2.95 m | 4.07 m | 4.96 m | 6.09 m | 7.21 m | 8.33 m |
| Stegsidans höjd | 58 mm | 68 mm | 68 mm | 73 mm | 85 mm | 98 mm |
| Transportdimensioner | 1.830 mm × 500 mm × 130 mm | 2.390 mm × 500 mm × 130 mm | 3.000 mm × 500 mm × 140 mm | 3.570 mm × 500 mm × 160 mm | 4.130 mm × 500 mm × 160 mm | 4.690 mm × 500 mm × 180 mm |
| Vikt | 7.6 kg | 9.8 kg | 13.5 kg | 18 kg | 19.5 kg | 26.2 kg |



| | 40215 | 40216 | 40217 |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Antal stegpinnar | 2 × 18 | 2 × 20 | 2 × 24 |
| Arbetshöjd | 9.75 m | 10.85 m | 12.75 m |
| Bredd stegfot | 1.2 m | 1.2 m | 1.2 m |
| Steglängd, nedsänkt | 5.2 m | 5.74 m | 6.9 m |
| Steglängd, upphissad | 9.13 m | 10.25 m | 12.22 m |
| Stegsidans höjd | 98 mm | 114 mm | 114 mm |
| Transportdimensioner | 5.210 mm × 500 mm × 230 mm | 5.770 mm × 500 mm × 230 mm | 6.900 mm × 500 mm × 230 mm |
| Vikt | 28.8 kg | 33 kg | 41.5 kg |

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
 SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-6-9

Förändringar eller fel förbehålls.