



## Skyline 2E

Den enkla och bekväma vertikala höjdjusteringen är optimal för användning på höga höjder.

### Produktbeskrivning

- Den enkla och bekväma vertikala höjdjusteringen är optimal för användning på höga höjder.
- Mycket lätt och bekväm höjdjustering från stegpinne till stegpinne i steg om 280 mm tack vare syntetiskt rep och trissa.
- Säker låsning med automatiska hakar.
- Den övre stegen är utrustad med hjul.
- Hjul med slitstark yta som skonar underlaget.
- Hög stabilitet tack vare den särskilt breda understegen (490 mm).
- Låses säkert med automatiska hakar.
- Förbindelse stegpinne-stegsida genom stabil kvalitetsfläns från ZARGES.
- Utbytbara glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för halksäker stabilitet.



### Tips och specialfunktioner

Enkel höjdjustering från stegpinne till stegpinne, med väggskonande löphjul.

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

### Produktfunktioner

Belastning <b>max. 150 kg</b>	Beläggning <b>Obehandlad</b>	Bredd stegfot <b>1.2 m</b>	Förband mellan steg och stegsidor <b>Flänsad</b>	Garanti <b>10 år</b>
Hjul <b>Gummi</b>	Material <b>Aluminium</b>	Stegdjup <b>30 mm</b>	Stegpinne-/stegavstånd vertikalt <b>270 mm</b>	Stegpinne-/stegtyp <b>räfflad</b>
Tillämpad standard <b>EN 131 professional</b>	Yttre bredd till understege <b>490 mm</b>			



## Produktvarianter

Artikelnummer <b>40206</b>	Artikelnummer <b>40207</b>	Artikelnummer <b>40208</b>
Antal stegpinnar <b>2 x 14</b>	Antal stegpinnar <b>2 x 16</b>	Antal stegpinnar <b>2 x 18</b>
Arbetshöjd <b>7.9 m</b>	Arbetshöjd <b>9 m</b>	Arbetshöjd <b>9.75 m</b>
Steglängd, nedsänkt <b>4.14 m</b>	Steglängd, nedsänkt <b>4.7 m</b>	Steglängd, nedsänkt <b>5.2 m</b>
Steglängd, upphissad <b>7.21 m</b>	Steglängd, upphissad <b>8.33 m</b>	Steglängd, upphissad <b>9.13 m</b>
Stegsidans höjd <b>85mm</b>	Stegsidans höjd <b>98mm</b>	Stegsidans höjd <b>98mm</b>
Transportdimensioner <b>ca. 4.150 mm x ca. 520 mm x ca. 160 mm</b>	Transportdimensioner <b>ca. 4.670 mm x ca. 520 mm x ca. 200 mm</b>	Transportdimensioner <b>ca. 5.200 mm x ca. 520 mm x ca. 200 mm</b>
Vikt <b>23 kg</b>	Vikt <b>25.9 kg</b>	Vikt <b>32.2 kg</b>
Artikelnummer <b>40209</b>	Artikelnummer <b>40210</b>	
Antal stegpinnar <b>2 x 20</b>	Antal stegpinnar <b>2 x 24</b>	
Arbetshöjd <b>10.85 m</b>	Arbetshöjd <b>12.75 m</b>	
Steglängd, nedsänkt <b>5.74 m</b>	Steglängd, nedsänkt <b>6.9 m</b>	



Steglängd, upphissad <b>10.25 m</b>	Steglängd, upphissad <b>12.22 m</b>
Stegsidans höjd <b>114mm</b>	Stegsidans höjd <b>114mm</b>
Transportdimensioner <b>ca. 5.740 mm x ca. 520 mm x ca. 220 mm</b>	Transportdimensioner <b>ca. 6.910 mm x ca. 520 mm x ca. 220 mm</b>
Vikt <b>33.8 kg</b>	Vikt <b>42.6 kg</b>